

Tanie auto drukarka termiczna 80mm frez (Model: OCPP-809)

Parametry:

Metoda druku:	Drukowanie linii termicznego	
Drukowanie znaków	576dots / linii (ustawienie domyślne), & nbsp; 512dots / wiersz; Znaków: & nbsp; Uproszczony & nbsp; chiński punkt 24x24, wsparcie 18030 Biblioteka czcionki, obsługuje Tajwan i HK tradycyjne (czcionki), kompleks & nbsp; Znaków ANK;	
Czcionki	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Wpisz kod kreskowy	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR kod	
Prędkość druku	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s do podwójnego interfejsu lub trzech interfejsów	
Interfejs	USB, USB + szeregowy, USB + LAN, WiFi + USB, szeregowy lub USB + LAN +	
Polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceń / POS EPSON ESC	
Sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, zgodne z ESPON, SDK dla Androida dostępna.	
Szerokość drukowania	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)	
Średnica papieru	83mm	
Grubość papieru	0.06-0.08mm	
Cutter	Auto Cutter (opcjonalnie)	
Niezawodność druku	100 km	
Moc	DC24V / 2,5 A	
Temperatura	0-45 stopni C	
Kontrast	10-80%	
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje dotyczące zamówienia	P / N	Opis
	OCPP-809-U	USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-UR	USB + Serial, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-UL	USB + LAN, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-W	Wifi + USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP URL-809-	USB + Serial + Lan, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-809-U	USB, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UR	USB + Serial, bez automatycznego noża
	OCPP-809-UL	USB + LAN, bez automatycznego noża
	OCPP-809-W	Wifi + USB, bez automatycznego noża
OCPP URL-809-	USB + Serial + Lan, bez automatycznego noża	