

Niestandardowe 80 mm POS Drukarka z drukowaniem kodu kreskowego Multi 1D i kodem QR dla supermarketu

Cechy:

Kompaktowy design W modny wygląd W łatwe Załaduj papier

Obsługuje drukowanie kodu kreskowego Multi 1D i kodu QR

Obsługuj różną kombinację interfejsu

Do 230 MM/s dużą prędkość W drukowanie o niskim hałasie

Regulowany separator papieru 58 lub 80 mm dla opcji

Głowa drukarki o długości 100 mm

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP-812
Nazwa	Drukarka termiczna na komputerze 80 mm z automatyczną nożem
Kolor	Czarny
Opcjonalny interfejs	USB/USB LAN/USBBT/USB WiFi
Zasilacz	Input: AC 100V-240V 50-60 Hz W Wyjście : DC 24 V. / 1.25 A
Drukarka długość	100 mm
Noż	Auto Cutter z 1 miliona czasu
Czujniki	Wykrywanie temperatury głowicy wydruku W wykrywanie obecności papieru W wykrywanie otwartego pokrywki W wykrywanie dzemu papieru
Akcesoria	Kabel danych W zasilacz W Power CO rd W wałek papierowy W separator papieru (opcjonalnie)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/ Android/ Windows/ Linux
Zdolność drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Resolucja	203 DPI
Prędkość drukowania	USB: 160 mm/s W ul 200 mm/s W ubt/ufi 230 mm/s
Szerokość wydruku	72 mm
Bufor wejściowy	128 KBYTES
NV Flash	256 KBYTES
Drukowanie graficzne	Obsługuje pobieranie i wydrukowanie Bitmap (każdy rozmiar bitmapa max.20k)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i charakter	
Kod kreskowy	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128 2D kod kreskowy/Kod QR
Rozmiar postaci	Postać Anki Chrzcielnica A: 2*24dot W 1,5 (w)*3.0 (h) mm Czcionka B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Uproszczone/tradycyjne: 24*24doty, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japończyk/Korea	Wsparcie (opcjonalnie)
Język zdefiniowany przez użytkownika	Wsparcie (opcjonalnie)
Głoska bezdźwięczna	
Typ papieru	Papier termiczny
Szerokość papieru	58/80 mm (opcjonalnie)
Separator papieru	58 mm/80 mm (opcjonalnie)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	80 mm max
Fizyczny	
Wymiar	173*128*131 mm
Waga	0,85 kg
Pudełko na pakiet	250*140*145 mm/1,3 kg
12 w 1 karton	540*300*485 mm/15,6 kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 Stopnie Centijusz , 10%~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 Stopnie Centijusz , 10%~ 90% Brak kondensacji













