

58mm Pulpit termiczna drukarką paragonów pos (Model: OCPP-586)

Spekacji:

drukarki termiczne, drukarki pos, drukarki pokwitowań, termiczna drukarka paragonów, drukarka paragonów pos

Metoda drukowania	termiczna
Gęstość druku	384dots / linia (203dpi)
Rozmiar znaków	384dots / linia, ANK charakter, czcionki: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Kod kreskowy Rodzaj	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCode (funkcja opcjonalna)
Komenda drukowanie	Zgodny z Epson ESC / POS
Język	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Zachodnia / grecki / hebrajski / East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Wietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / Thai
prędkość druku	90mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119mm
Waga brutto	1.2kg
Auto Cutter	instrukcja kuter
Czujnik	Papier poblizu strony czujnika papieru Koniec Sensor, czujnik otwarcia pokrywy
roll Paper	Φ75mm
Berło	RS-232C, równoległy, USB, LAN
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Wygraj 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Windows 8 Win10 kompatybilny z ESPON
Zasilanie drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45°C, Wilgotność: 10-80%
Zapisywanie Temperatura	-10-60°C, Wilgotność: 10-90%

Szczegóły Produktu:



Wymagane dokumenty:

- *Specyfikacja
- *Podręcznik programu
- *Instrukcja obsługi
- *Sterowniki do WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *Sterownik dla Win7and Win8-64bit
- *Sterownik dla systemu Linux

*Parametry Printer Setting Tools

*Printdemo USB(Application Program demo)

*SDK dla Android

*Płyta CD Akta