

# Bezpośredni kodów kreskowych drukarka obsługuje termotransferowe

(M / N: OCBP-004)

## Cechy:

1. 200 MHz 32-bit RISC procesor z 8 MB pamięci SDRAM,

Pamięć Flash 2 MB

3. Dual-motoreduktora Driven Design

4. 127 mm (5 ") cali na sekundę Szybkość druku

5. 300 metrów (984 ') Ribbon Supply Na 25,4 mm (1 ") Rdzeń

6. Wydrukuj Mechanizm Application kiosku

7. TSPL-EZ <sup>™</sup> Firmware emuluje TPLE I TPLZ Języki Pomoc

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| model drukarki                      | OCBP-004A                                                                                                                                                                                                                                                                 | OCBP-004B                  |
| Rozkład                             | 8 punktów / mm (203 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 punktów / mm (300 dpi)  |
| metoda drukowania                   | Termotransferowa & termiczna                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Max. prędkość drukowania            | 127 mm (5 ") / s                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,6 mm (4 ") / s         |
| Max. szerokość druku                | 108 mm (4,25 ")                                                                                                                                                                                                                                                           | 104 mm (4,09 ")            |
| Max. długość druku                  | 2794 mm (110 ")                                                                                                                                                                                                                                                           | 1016 mm (40 ")             |
| Typ mediów                          | Ciągły, die-cut, czarny znak, fan-krotnie, karbowane (rany na zewnątrz)                                                                                                                                                                                                   |                            |
| szerokość mediów                    | 20-112mm (0,78 "-4.4")                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| grubość nośnika                     | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| długość etykiety                    | 10 ~ 2794 mm (0,39 "~ 110")                                                                                                                                                                                                                                               | 10 ~ 1016 mm (0,39 "~ 40") |
| Etykieta pojemność rolki            | 127 mm (5 ") OD (poza Rana)                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Ribbon & szerokość taśmy            | o długości 300 m, max. OD 67 mm, 1 "core (powlekane tuszu na zewnątrz), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4.3 ")                                                                                                                                                                     |                            |
| Załącznik                           | Podwójne ścianki z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| wymiar fizyczny                     | 234 mm (szer) x194.8 mm (H) x 302.5 mm (D)                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Waga                                | 3,1 kg (6,83 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Edytor                              | 32-bitowy procesor RISC                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Pamięć                              | 4MB Flash Menmory                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                                     | 8MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                                     | Czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Berło                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 • RS-232 (opcja fabryczna) • Centronics (opcja fabryczna) • wewnętrzny Ethernet 10/100 Mbps (opcja fabryczna)</li> <li>• Bluetooth (opcja fabryczna) • Zewnętrzne 802.11 b / g / n Wireless (opcja fabryczna)</li> </ul> |                            |
| Moc                                 | Zewnętrzny zasilacz uniwersalny przełączanie                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                                     | Wejście: 100-240V AC, 1A, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                                     | Wyjście: DC 24V, 2.5A, 60W                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Przełącznik operacji, przycisk, LED | 1 wyłącznik zasilania, przycisk 1 feed & 1 LED (3 kolory: czerwony, fioletowy & Bule)                                                                                                                                                                                     |                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| czujniki                            | Czarny znak czujnik refleksyjny (nastawiane)                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Głowica czujnika otwarta                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Przepuszczalne czujnik szczelina                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Czujnik końca Ribbon                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zegar czasu rzeczywistego           | Standard                                                                                                                                                                                                                                                              |
| czcionek wewnętrznych               | 8 czcionek alfanumerycznych bitmap                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | Wsparcie TTF czcionki.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod kreskowy                        | Kodów kreskowych 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) cyfry dodatek, MSI Plessey, Postnet, Chiny POST                                                     |
|                                     | 2D kod kreskowy: PDF-417, Maxicode, Data Matrix, QR code                                                                                                                                                                                                              |
| Graficzny                           | BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czcionki i kodów kreskowych rotacji | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °                                                                                                                                                                                                                                               |
| język drukarki                      | TSPL (EPL, ZPL, DPL)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stan środowiska                     | Operacja: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                |
| Przepisy bezpieczeństwa             | FCC, CE, CCC, CB                                                                                                                                                                                                                                                      |
| troski o środowisko                 | Zgodne z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akcesoria                           | □Windows dysk oprogramowania do edycji etykiet CD; □Quick rozpocząć poradnik, kabel □USB; □Power kręgowego; □External uniwersalny zasilacz; wrzeciona □Label, mocowanie zakładka x 2, 1,5 "Adapter rdzenia x 2; □Ribbon wrzeciona x 2; papier rdzenia □Ribbon; □Media |
| Opcje fabryczne                     | Wewnętrzny Ethernet 10/100 Mbps, RS-232, interfejs równoległy Centronics                                                                                                                                                                                              |
| Opcje dealer                        | moduł odklejania, gilotyna do cięcia (pełne lub częściowe cut cut) Grubość nośnika 0,06 ~ 0.19mm, 500000 Cięcia 0,20 ~ 0,25 mm, tnie 200000                                                                                                                           |
| Opcje użytkownika                   | Rolka do montażu zewnętrznego, Media OD. 214 mm (8,4 ") z 25,4 mm (1"), rdzenia rolki zewnętrzne zamontować Nadzorczej, Moduł Bluetooth (interfejs szeregowy), 802.11 b / g / n, moduł bezprzewodowy (interfejs szeregowy), RFIDmodule.                               |

