

# Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD 20x2 znaków

(Modelno.: LCD220C)

## Cechy:

Obsługa 11 trybów poleceń obejmowały EPSON etc.;

kompatybilny z 95 językami narodowymi;

Zasilanie od 5 V do 24 V, aby zapobiec bezmyślnym wykorzystaniu niewłaściwego wejścia zasilania;

może pokazać 2 linie \* 20 Kolumna S;

Kierowca POS / J POS jest standardem.



## Dane Arkusz:

General	Metoda wyświetlania	TN-LCD Ujemny wyświetlacz (biały na niebieskim tle)
	postacie	20 kolumn * 2 linie
	jasność	1200CD / m2.
	Czcionka postaci	16 * 16 Dot Matrix
	Typ znaku	95 alfanumerycznych, 32 znaków międzynarodowych
	Rozmiar znaku.	9,92 (h) x 7.135 (W) mm
	Rozmiar kropki (x x y)	0,426 (h) x 0,6 (v) mm
	Rozmiar okna	142.7 (h) x 19,82 (v) mm
	Rozmiar PCB.	160 (L) x 36,6 (W) x 10.1 (h) mm
	Waga	Ok.65.5 gramów.
Tryb poleceń.	LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, Emax, Logic Control	
Obsługa języka	Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Danii, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Japonia, Norwegia, Dania, Słowiańska, Rosja, Portugalski, Kanadyjski Francuski, Nordi, Turecki, Grecki West European.CP858, CP860, WCP1252, CP857 (Turecki), Polski, WPC1250, WPC1253 (Grecki), WPC1255 (hebrajski), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (Dos Greek), CP858, CP864 (arabski) Farsi (Iran), CP936-GBK,	
Berło	RS-232 (Serial) lub Virtual Com USB	
Połączenie	Baud.	Bezpośrednie połączenie 9600 lub 19200 BPS
Niezawodność	MTBF.	30000 godzin
Moc	Konsumpcja	5-24 VDC.
Bezpieczeństwo	Normy EMC. Standardy bezpieczeństwa	FCC, CE, ROHS

Słowa: wyświetlacz POS klienta, wyświetlacz klienta LCD POS, Fabryka wyświetlacza Chiny