

POS-T45 EMV PBOC PCI Certyfikowany czytnik kart bezprzewodowych mini bluetooth smart rfid

Innowacyjny mobilny terminal płatniczy, łączy się z telefonami komórkowymi i innymi inteligentnymi urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth®, połączone z wieloma aplikacjami, obsługuje karty magnetyczne, karty IC i karty bezstykowe. Obsługa klawiatury hasła wejściowego, informacje o transakcjach na wyświetlaczu LCD i podpisy elektroniczne. Mała i przenośna, prosta obsługa, inteligentne i bezpieczne, przynoszą nową erę mobilnego doświadczenia z płatnościami

Funkcje i funkcje Zalety	
Prosty i praktyczny	Dobrze zaprojektowany, duży przycisk, wygodne wejście.
Połączenie bezprzewodowe	Łączy się z telefonem komórkowym przez Bluetooth®, pozbywa się kabla ograniczenia i poprawia jakość płatności
Kompleksowa adaptacja	Obsługuje Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Wyjątkowe funkcje	Obsługuje wszystkie rodzaje płatności, w tym pasek magnetyczny Karta, karta IC (kontaktowa i bezkontaktowa) i inne.
Gwarancje bezpieczeństwa	Wbudowany wysokiej jakości układ bezpieczeństwa, dynamiczne gniazdo PSAM konfiguracja, aby zachować bezpieczną transakcję.
Dane techniczne	
PROCESOR:	32-bitowy, wysokowydajny procesor bezpieczeństwa
Pamięć	8 MB pamięci flash
Pokaz	128 * 64 ekran LCD.
guziki	10 przycisków numerycznych, 4 przyciski funkcyjne, przycisk włączania / wyłączenia;
Czytnik kart magnetycznych	Obsługa Track 2 & 3, potrójny tor (opcjonalnie)
Czytnik kart IC	Obsługa czytnika kart ID-1, możliwość karty 1,8V / 3V / 5V
Bezkontaktowy czytnik kart	Obsługuje kartę SIM bezstykową 13,56 MHz, ISO14443 Karta A / TYPE B, karta M1.
Porty peryferyjne	Micro-USB, gniazdo karty IC, gniazdo kart magnetycznych, gniazdo PSAM (Opcjonalny)
Interfejs komunikacyjny	Komunikacja: Bluetooth® 3.0 / 4.0, tryb uśpienia, niska moc Tryb;
Wzmacniacz; Bateria	Wbudowany akumulator litowo-jonowy, bateria wystarcza dla ponad 500 transakcji kartą Magnetic Stripe i kartą IC
Wskaźnik	1 wskaźnik stanu LED
Brzęczyk	Wbudowany brzęczyk; Alert transakcji
Wymiar	111 mm * 60 mm * 12 mm;
Waga	68g