

Termiczne drukarki pokwitowań Bluetooth

Bluetooth Specyfikacja drukarki Thermal

Ogólnie Wymiary (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Waga	134g
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość druku	48mm
Metoda drukowania	Drukowanie linii termiczny
Polecenia druku	ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń
Prędkość druku	Do 90 mm / s
Uchwała	8 punktów / mm (203dpi)
Czcionki Drukuj	12x24 / 24x24
Pojemność kolumny	32 kolumn / 16columns
Wielkość znaków	1,5 x 3,0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (SxW)
Wymiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 40.0mm
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński Kanji
Interfejs	USB, RS-232, Bluetooth (opcja)
Błysk	256KB
Zasilacz	9V DC / 2A
Zasilanie bateryjne	7.4V DC / 1500mA; Akumulator może pozostać przez okres 4-5 dni, gdy jest pełna energii, może wydrukować 120-150m papier
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, Instrukcja zamykaniem
Warunki pracy	Temperatura: -10stopni C~50stopni C, Wilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20stopni C~70stopni C, Wilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, list i cyfrowe dla opcji, w max 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234"Może być dostosowywane. Na max 6 Digitals.
Wymiar Wtyczka	3.5 * 1.1mm

Mini Bluetooth drukarki pokwitowań Szczegóły Zdjęcia



Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że będzie jak nasz OCPP-M03 Mini Bluetooth drukarki termicznej.

Z niewielkich rozmiarów, wysokiej jakości, przenośne 58mm bluetooth mini drukarki pokwitowań termiczna, będzie to bardzo wydajności czuję!

To jest 2015 nowy gorący sprzedaży bluetooth mini drukarka termiczna!

Mini próbki drukarki pokwitowań jest dostępna!