

# Fabryczna drukarka termiczna ODM 80mm pos z nożem

(Model nr: OCPP -80G)

## Funkcje:

drukarka pokwitowań, drukarka pos, drukarka termiczna

1. Typ biurkowy lub ścienny dla opcji.
2. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR.
- Port Ethernet 3.100M, ultraszybka transmisja danych.
4. Obsługuje 256KB NV Logo i 2M dużą pamięć buforową.
5. Obsługuje funkcję wykrywania czarnego znaku i funkcję przypominania o zamówieniu, zgodny ze sterownikiem O POS.
6. Obsługuje monitor stanu drukowania i funkcję zamówienia zapobiegającego utracie.
- 7.3 interfejs 260 mm / s drukowanie Prędkość

## Parametry:

drukarka pokwitowań, drukarka pokwitowań android, drukarka pokwitowań pos pos

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania:           | Bezpośrednia termiczna                                                                              |
| Szybkość drukowania:         | 230mm / s □ 260mm / s                                                                               |
| Szerokość rolki:             | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                       |
| Średnica wydruku:            | Φ80 mm                                                                                              |
| Grubość papieru:             | 0,06-0,08 mm                                                                                        |
| Pojemność kolumny:           | 576dots / line512 Kropki / linia                                                                    |
| Stymulacja linii :           | 3,75 mm □ Regulowane za pomocą poleceń □                                                            |
| Polecenie drukowania:        | Kompatybilny z poleceniem ESC / POS                                                                 |
| Typ interfejsu:              | Port szeregowy + USB + Lan / 36P port równoległy / 25P szeregowy + USB / LAN                        |
| dowypowiada życie:           | 1 milion cięć                                                                                       |
| Print head life:             | 100 km                                                                                              |
| Bufor wejściowy :            | 2048 KB                                                                                             |
| NV Flash:                    | 256 KB                                                                                              |
| Zasilacz:                    | AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz                                                                           |
| Zasilacz:                    | 24 V DC / 2,5 A                                                                                     |
| Dostawa szuflady na gotówkę: | 24 V DC / 1 A                                                                                       |
| Środowisko pracy:            | Temperatura (0□45) wilgotność (10□80%) □ Nien- skraplać □                                           |
| Środowisko pracy:            | Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nien- skraplać                             |
| Środowisko pamięci masowej:  | Temperatura (-10□60°C); Humidity (10□90%)                                                           |
| Wielkość znaku:              | ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm                                                    |
| Kod kreskowy:                | UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje) |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postacie:                 | PC347□Standardowa Europa□ □Katakana□PC850□Wielojęzyczny□ □PC860□portugalski□<br>□PC863□Kanadyjsko-francuski□ □PC865□nordycki□ □Europa<br>Zachodnia□grecki□hebrajski□Europa Wschodnia□Iran□WPC1252□PC866□Cyrylita # 2□<br>□PC852□Latin2□ □<br>PC858□IranII□łotewski□arabski□PT151□1251□ |
| Charakterystyka fizyczna□ | Waga: 1,25 kg; Rozmiar wyglądu: 190 x 145 x 143mm (długość * szerokość * wysokość)                                                                                                                                                                                                     |

### Pokaż produkt:

drukarka pokwitowań, drukarka pokwitowań android, drukarka pokwitowań pos pos





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





### Odpowiednie dokumenty:

[\\*Specyfikacja](#)

[\\*Ręczna konfiguracja adresu IP](#)

[\\*Instrukcja obsługi](#)

\* Sterownik dla wszystkich systemów Windows

[\\*Sterownik dla systemu Linux](#)

[\\*Narzędzia do ustawiania parametrów drukarki](#)

\*Płyta CD Pliki