

Dostawa fabrycznie Chiny Factory 58mm Pos Termiczna drukarka pokwitowań

(OCP -58X)



Wprowadzenie produktów:

OCP-58X to dobrze zaprojektowana drukarka ekonomiczna do zwykłego drukowania rachunków termicznych. Jest przystosowana do wbudowanego zasilacza, nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także jest łatwa w konfiguracji i obsłudze dla użytkowników. To bardzo dobry wybór dla ekonomicznych druk.

Cechy produktu:

- Prosta i modna, Z solidnym materiałem, wykwiintnym wykonaniem.
- Łatwa struktura instalacji papieru, prosta i wygodna obsługa
- Wbudowana konstrukcja zasilacza, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniejsza konfiguracja;
- Obsługa drukowania w wielu językach, odpowiednia dla użytkowników na całym świecie;
- Wsparcie pobierania i drukowania LOGO i grafiki;

Obszar zastosowań:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

Parametry □

Przedmiotów		Parametry
Wydrukuj parametry	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Szerokość druku	48MM
	Rozkład	384dots / Line □8dots / mm □ 203dpi□
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB □ Parallel
	Odstępy między liniami	3,75 mm □Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia□
	Nr linii	Czcionka A: 32 znaki / linia Czcionka B: 42 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie linie-16
	Postać	Standardowe uproszczone chińskie czcionki GB2312
	Rozmiar postaci	ANKcharacter □ Czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 kropek□ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punktów□ Chiński uproszczony / tradycyjny □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punkty 24

Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤60mm
	Metoda podawania	Łatwe podawanie (feed Clamshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wejście □ AC 100V-240V, 50-60Hz Wyjście □ DC 12V / 2,6A
	Wyjście szuflady Casher	DC 12V / 1A
Bufor	Bufor wejściowy	32 KB
	NV Flash	64 KB









