

Fabryczny ekran dotykowy system Android cena pos

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Cechy:

system Android pos, system pos z ekranem dotykowym, cena systemu pos

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz HighConfiguration CPU dla systemu Windows

Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)

Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)

Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Wbudowana drukarka termiczna 58mm lub 80mm (Optinonal)

Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)

Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów na loterię

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

Pokaz obrazów:



Parametr:

Model	POS -A15 / POS -A15-A
Zarząd Główny①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz
Zarząd Główny②	Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Pamięć①	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD
Pamięć②	2 GB pamięci RAM 8 GB ROM
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	Główny ekran 15.6 cala, wiceprezes 15.6 cala
Kolor	Czarny czy biały

Drukarka	Duża drukarka termiczna o przekątnej 58 mm lub drukarka termiczna 80 mm z funkcją automatycznego cięcia (opcjonalnie)
Port we / wy (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Port RS232 * 1
Port we / wy (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	USB * 2
	DB9 Port RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inna funkcja (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opcjonalne elementy (Windows)	I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, kamera MSR, port równoległy 3G, DB25, DB9 Port RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalne elementy (Android)	Cammera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51cm
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A wyjściowe

 1900Motherboard Zdjęcie:

