

# Fabryka bluetooth drukarki termiczne dla systemu poz (Model: OCPP-585)

## Specyfikacja:

### Restauracja drukarki rachunek, drukarka rachunek, rachunek cena drukarki

Metoda drukowania	termiczna
Gęstość druku	384dots / linia (203dpi)
Rozmiar znaków	384dots / linia, ANK charakter, czcionki: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Kod kreskowy Rodzaj	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (opcjonalnie)
Komenda drukowanie	Kompatybilny z Pson ESC / POS
Język	Obsługa języka Kupujący
prędkość druku	90mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119mm
Waga brutto	1.2kg
Auto Cutter	instrukcja kuter
Czujnik	Papier poblizu strony czujnika papieru Koniec Sensor, czujnik otwarcia pokrywy
roll Paper	φ75mm
Berło	RS-232C, równoległy, USB, LAN
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Wygraj 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatybilny z ESPON
Napięcie wejściowe adaptera	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Napięcie wyjściowe	DC12V / 3A
Drukarka Napięcie wejściowe	DC12V / 3A
Kontrola szuflady	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45°C, Wilgotność: 10-80%
Zapisywanie Temperatura	-10-60°C, Wilgotność: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS

## Szczegóły Produktu:

### Restauracja drukarki rachunek, drukarka rachunek, rachunek cena drukarki



## Wymagane dokumenty:

- \*Specyfikacja
- \*Podręcznik programu
- \*Instrukcja obsługi
- \*Sterowniki do WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- \*Sterownik dla Win7and Win8-64bit
- \*Sterownik dla systemu Linux

\*Parametry Printer Setting Tools

\*Printdemo USB(Application Program demo)

\*SDK dla Android

\*Płyta CD Akta