

Fabryka sprzedaż bezpośrednia pos80 potwierdzenie termiczne drukarki (Model: OCPP-802)

Specyfikacja:

drukarka termiczna, drukarki termiczne odbioru, pos 80 sterownik drukarki termiczne

Metoda druku	Termiczne
Wielkość znaków	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Kolumna zdolności	576dots/linia OR 512dots/linia
Zestaw znaków	PC347)Standardowe Europy□□Katakana□ PC850□Wielojęzyczne□□PC860□Portugalski□□ PC863□Francuski (Kanada)□□PC865□Nordycka□□ Europa Zachodnia□Grecki□Hebrajski□Europa Wschodnia□Iran□WPC1252□PC866 □Cyrilica #2□□ PC852□Kodowaniu Latin2□□PC858□IranII□Łotewski□Arabski□PT151□1251□
Kodów kreskowych	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/DARMO CODE128
Prędkość drukowania	230mm/s
Bufor odbioru	128 k bajtów
Błysk buforu NV	256K bajtów
Szerokość papieru	79.5±0.5 mm
MCBF(Life)	100km
Druk polecenia	Kompatybilny z ESC/POS
Środków pieniężnych szuflady kontroli	DC 12-24V/1A
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Frez	Ręczny Obcinak do
Papier z rolki	79.5±0.5 mm * φ83mm
Interfejs	Port szeregowy/równoległy/USB/LAN
Sterownik	Win 9 X / ME/2003 Win 2000/Win/Win NT wygrać/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Zasilacz	DC24V / 2.5A
Pobór mocy karty	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2.5A
Wymiar	190x145x150mm
Waga	3,5 kg

Szczegóły produktu:

drukarka termiczna, drukarki termiczne odbioru, pos 80 sterownik drukarki termiczne



Odpowiednie dokumenty:

*Produkcji, dzięki czemuwanie

[*Adres IP konfiguracja obsługi](#)

[*Instrukcja obsługi](#)

* Sterownik dla systemu windows wszystkie

[*Driver dla Linux](#)

[*Parametry ustawienia narzędzia](#)

*CD Pliki