

Szybka dostawa 58mm Mini Portable Bluetooth Otrzymanie Thermal Printer fabryczne

Specyfikacja:

Ogólnie Wymiary (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
waga	134g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	48mm
metoda drukowania	druk termiczny linii
polecenia drukowania	ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń
prędkość druku	Do 90mm / s
Rozkład	8 punktów / mm (203dpi)
czcionki Drukuj	12x24 / 24x24
pojemność kolumny	32 kolumn / 16columns
wielkość znaków	1,5 x 3,0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (WxH)
wymiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 40.0mm
grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński Kanji
Berło	USB, RS-232,Bluetooth (opcja)
Migać	256KB
Zasilacz	9V DC / 2A
Moc baterii	7.4V DC / 1500mA; Akumulator może pozostać przez okres 4-5 dni, kiedy jest pełna moc, może wydrukować 120-150m papier
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilający, Instrukcja shut down
Warunki pracy	Temperatura: -10°C~50°C, Wilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C~70°C, Wilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, list i cyfrowy dla opcji na max 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234"Może być dostosowywane. Na max 6 Digitals.
Wymiary wtyczki zasilania	3.5 * 1.1mm