

Darmowy sterownik niska cena 80-milimetrowa drukarka termiczna pos
(OCPP -80G)

Funkcje:

1. Wersja stacjonarna lub naścienna dla opcji.
2. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR.
- Port Ethernet 3.100M, ultraszybka transmisja danych.
4. Obsługuje pamięć 256 KB NV Logo i 2 MB dużej pamięci buforowej.
5. Obsługuje wykrywanie czarnych znaków i funkcję przypominania o zamówieniu, kompatybilny ze sterownikiem O POS.
6. Obsługuje funkcję monitorowania stanu drukowania i funkcję zamówienia zapobiegającego utracie.
- 7,3 interfejs 260 mm / s Szybkość drukowania

Parametry:

drukarka termiczna, drukarka termiczna 80 mm, sterownik termiczny drukarki pos 80

Metoda drukowania:	Bezpośredni termiczny
Szybkość drukowania:	230 mm / s □ 260 mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica druku:	Φ80mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576 kropek / linia 512 kropek / linia
Tempo linii :	3,75 mm □ Regulowane za pomocą poleceń □
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	Szeregowy + USB + port równoległy Lan / 36P / port szeregowy 25P + USB / LAN
dowypowiada się życie:	1 milion cięć
P.życie głowy rint:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 kilobajtów
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240 V. □ 50 ~ 60 Hz
Zasilacz:	DC 24 V / 2,5 A.
Dostawa szuflady kasowej:	DC 24 V / 1 A.
Środowisko pracy:	Temperatura (0 □ 45) wilgotność (10 □ 80%) □ Nien- skraplać □
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nien- skraplać
Środowisko przechowywania:	Temperatura (-10 □ 60°C); H.umidity (10 □ 90%)
Rozmiar postaci:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje)

Postacie: PC347 □ Standardowa Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Wielojęzyczny □ □ PC860 □ portugalski □
□ PC863 □ Kanadyjsko-francuski □ □ PC865 □ nordycki □ □ Europa
Zachodnia □ grecki □ hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Cyrylica # 2 □
□ PC852 □ Latin2 □ □
PC858 □ Iran II □ łotewski □ arabski □ PT151 □ 1251 □

Charakterystyka fizyczna □ Waga: 1,25 kg; Rozmiar wyglądu: 190 x 145 x 143mm (długość * szerokość * wysokość)

Pokaż produkt:

drukarka termiczna, drukarka termiczna 80 mm, sterownik termiczny drukarki pos 80





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Odpowiednie dokumenty:

*Specyfikacja

*Podręcznik konfiguracji adresu IP

*Instrukcja obsługi

* Sterownik dla wszystkich systemów Windows

*Sterownik dla systemu Linux

*Narzędzia do ustawiania parametrów drukarki

*Płyta CD Pliki