

## Szary kolor czarny tanio 7 segmentowy LED wyświetlacz cyfrowy numer doprowadziły słup wyświetlacz klientów na poz

### Cechy:

POS LED Wyświetlacz klienta Polak Wyświetlacz klienta  
8 znaków wyświetlacz LED;  
Wysokość Polak jest regulowany;  
Obrót o 360 stopni anioł;  
Kompatybilny z "ESC / POS" standardowego zestawu instrukcji, bez wspólnego kierowcy potrzebują, wtyczki i użytkowania

### Dane techniczne:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komunikacja          |   |
| Berło:               | RS232, zasilacz USB (DC opcjonalnie)                          |
| Szybkość transmisji: | 2400 / 9600bps  |
| Jasność:             | 1500cd  |
| sygnał Handshake     | Nie   |
| Elektryczny          | DC5V (z interfejsu hosta USB komputera)                       |
| Pokaz:               | Bright LED żółto-zielony wyświetlacz cyfrowy                  |
| Pokaż znaki:         | 8 numerów (0 ~ 9)   |
| Obszar wyświetlania: | 160mm x 30.8mm  |
| Rozmiar czcionki:    | 13MM * 7.6MM  |
| MTBF:                | 25.000 godzin   |
| Fizyczny             |   |
| Wymiary panelu:      | 224 (L) X88 (W) mm  |
| wymiary wsparcia:    | Wzrost: 400 --- 442mm<br>Podstawa: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm |
| Pitching kąt ruch:   | 8 ° ~ 120 °   |
| Kolor                | Biały lub czarny  |
| Waga:                | 520g (bez bazy); 850g (z podstawą), 1100g (w tym opakowania)  |
| Wielkość opakowania  | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm                                 |
| Środowisko           |   |
| Temperatura pracy:   | -40 °C --50 °C  |
| Temp bagażu;         | -60 °C --80 °C  |
| Wilgotność:          | 30% - 85%   |

### Szczegóły Produktu:



### Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówORMATION?Proszę Kliknij tutaj.✘

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[Kierowca](#)

