

# Bezdotykowy dwukanałowy skaner kodów kreskowych do supermarketów

Potrąfi odczytać pozyskiwanie i dekodowanie obrazu

Wielokierunkowe skanowanie, łatwe skanowanie

Płaskie biurko i wzmacniacz Zwiężły design

Ze stabilnym stojakiem & niezawodny moduł skanera

Szybka rejestracja i dekodowanie obrazu

Parametry wydajności	
Źródło światła	Biała dioda LED
Brzęczyk	Siedem tonów lub cichy
Lampa	Biały
Interfejs systemu	KBW, RS232, USB
Parametry fizyczne	
Objętość (dł. X szer. X wys.)	Rozmiar produktu: 78 mm x 75 mm x 141 mm (3,2" x 3,3" x 5,9"),
Waga	Rozmiar produktu 180 g (12 oz)
Parametry elektryczne	
Napięcie wejściowe	5,5 VDC $\pm$ 0,25 V
Moc robocza	2,0 W (430 mA przy 5 V)
Moc gotowości	0,5 W (100 mA przy 5 V)
Parametr środowiskowy	
Temperatura robocza	0 ° C - 40 ° C
Temperatura przechowywania	-40 ° C-60 ° C
Wilgotność	0% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Charakterystyka Antiknocka	Wytrzymaj spadek wysokości o 1,5 metra z betonowej podłogi.
Pyłoszczelny	Uszczelnij, aby zapobiec erozji cząstek pyłu powietrza.
Parametry skanowania	
Tryb skanowania	Omni directional (640X480)
Najwyższy współczynnik odbicia	Maksymalny współczynnik odbicia 20% można odczytać
Kąt skanowania	70 °, 75 °

