

Wysoki 58mm Jakość Android lub IOS Bluetooth Drukarka termiczna

(Model: OCPP-M03)

Specyfikacja:

Ogólna Wymiary (W x D x H)	105 × 75 × 45mm
Waga	134g
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość druku	48mm
Metoda druku	Drukowanie linii termicznego
Polecenia drukowania	ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń
Prędkość druku	Do 90 mm / s
Rozdzielczość	8 pkt / mm (203 dpi)
Czcionki Drukuj	12x24 / 24x24
Pojemność kolumny	32 kolumn / 16columns
Czcionka	1.5 x 3.0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (szer x wys)
Rozmiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 40.0mm
Grubość papieru	0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński Kanji
Interfejs	USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie)
Flash	256KB
Zasilacz	9V DC / 2A
Zasilanie Akumulator	7.4V DC / 1500mA; Akumulator może pozostać przez 4-5 dni, kiedy jest pełna moc, może wydrukować 120-150m papier
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, Instrukcja zamknięte w dół
Warunki pracy	Temperatura: -10stopni C~50stopni C, Wilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20stopni C~70stopni C, Wilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, list i cyfrowych dla opcji, w max 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234"Można je dostosować. Na max 6 Digitals.
Wymiary wtyczki zasilania	3.5 * 1.1mm



Odpowiednie dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja

Instrukcja obsługi

[SDK](#)

Podobne filmy:

[Konfiguracja baterii do 58mm błękitne drukarki zęba \(OCPP-M03\)](#)

