

80mm Wysokiej jakości High Speed Bluetooth POS Drukarka termiczna

(M / N: OCPP-88A)

Cechy:

- 1.Unique wygląd rzetelnej formie;
- 2.High prędkość druku do 300mm / sek;
- 3.Optional auto Cutter;
- 4.Cord i komunikacyjne opcje baterii
- 5.Multiple dostępne interfejsy: USB
- 6.Sound i alarm wsparcie lampa nadaje się do zastosowania w kuchni;
- 7.Support stwardnienie 1D i QR rodzaje drukowania;
- 8.Support Multi Języki międzynarodowe;
- 9.SDK dla Androida dostępnych;
- 10.Reliable głowica drukująca życie 100 km;
- 11.Compatible komendą Epson ESC / POS.

parametry:

metoda drukowania	Bezpośrednia linia cieplna
znaków drukarskich	576dots / linia (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkt podparcia 24x24 biblioteczne 18030 czcionki, wsparcie dla Tajwanu i HK tradycyjne (złożonymi czcionkami), objawy kawy;
Czcionka	12 24dots * 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 mm (H)
Kod kreskowy Rodzaj	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 QR code
prędkość drukowania	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s podwójny interfejs i trzy interfejsy
Berło	USB
polecenie wydruku	Kompatybilny z polecenia / POS EPSON ESC
sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON SDK dla Androida dostępne.
szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto frez (opcjonalnie)
Niezawodność Printing	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
kontrast wilgotności	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1.60 kg

Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP-88A-U	Port USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR	Szeregowy port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL	LAN Port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A URL	Seryjny + USB Lan +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-W	Wifi + port USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-U0	port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR0	Szeregowy port USB + bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL0	LAN + port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-URL0	Seryjny + USB + Lan, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN bez automatycznego cięcia

