

Chiny Fabrycznie nowy wysokiej jakości przenośny bezprzewodowy skaner pamięci

Cechy:

Chiny Fabryka Wysoka jakość bezprzewodowego skanera pamięci przenośne
Zintegrowana pamięć nieulotna;
Dekoder 32bit;
System transmisji osiąga 200m w otwartej przestrzeni;
Jeden odbiornik może pracować ze 100 skanerów bez wzajemnych zakłóceń;
Akumulator litowo-jonowy zapewnia 750mA godzinne pracy.

DANE TECHNICZNE:

| Właściwościami FIZYCZNE | |
|---|--|
| Źródło światła: | Widoczne diody laserowej (VLD) @ 650 nm |
| Skaner Wymiary : | 168mm * 72mm * 93mm (W * H * D *) |
| Odbiornik Wymiary: | 130mm * 45mm * 129mm (W * H * D *) |
| Materiał: | ABS + TPR / Stop aluminium |
| Waga: | 370g |
| Tryb skanowania: | Ręczny; Ciągłe Tryb skanowania. |
| Wskaźnik świetlny: | Red i Blue LED |
| Buzzer: | Regulacja głośności brzęczyka |
| Właściwościami PERFORMANCE | |
| Szerokość skanowania | 60mm @ 30mm (Z twarzy silnika) |
| Pole: | 98mm @ 100mm (z twarzy silnika) |
| Głębokość skanowania dziedzinie: | 10-450mm (Kontrast 0,9 Gęstość 0,25) |
| Prędkość skanowania: | 150 skanów / s |
| Precyzja skanowania: | 0.10-0.825mm |
| Bit Error Rate: | 1 / (5 milionów) |
| Możliwość dekodowania: | UPC / EAN, UPC / EAN z Supplementals, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Kodeksu 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Kod 11, warianty RSS, chiński 2 z 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Code, chiński GS1 DataBar (RSS) serii |
| Bateria: | 3.7V / 750mAh Li-ion |
| Czas ładowania: | 3,0 godziny |
| Czas skanowania: | 30 godzin |
| Prąd: | 95mA (pracy); 25 mA (czuwanie) |
| Kąty: | Skok: 60 °; Plandeka: 45 ° |
| Częstotliwość pracy: | 433MHz |
| Komunikacja Odległość: | 200m (Otwarte Miejsca) |

| | |
|--|--|
| Interfejs komunikacyjny: | USB |
| Właściwościami środowisko użytkownika | |
| Temperatura: | -10degree Cto 45stopni C (Operacyjny), -40degree Cto 60degree C (przechowywania) |
| Wilgotność względna: | 5% -90% (bez kondensacji) |
| Rzuć Specyfikacja: | Wytrzymuje powtarzany 1.5m spadnie do powierzchni betonu |
| Ambient Oświetlenie: | 0 ~ 100000 LUX |
| Wyładowania elektrostatyczne: | Spełnia ± 12kV i wyładowania powietrza 6kV absolutorium ± kontakt |
| Certyfikat bezpieczeństwa: | CE, FCC, klasa 2, RoHS |

Szczegóły produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)