

Model	OCBS-2087
Kolor	CzArny Niebieski
Tworzywo	ABSPC
Aktualny	PRACY PROJEKTOWANE (Standard): < 156 mamamamama Bieżnik w trybie gotowości (Standard): < 80 mA
Napięcie wejściowe	5 VDC (/ - 10%)/500mA
Opcjonalny interfejs	USBW USB -com, RS232
Wskaźniki czytania	LED Light & Buzzer
CMOS Transduktor	640*480 Pikseli , 0,3 MP walcowanie narażenie
Źródło światła	Białe światło LED
A lming L ight	Mała czerwona rama
Rezolucja	4 tysięcy
Tryb wyzwacza	Podręcznik, ciągle skanowanie, auto wykrywanie
Odporność na szok	1. 5 m wolny spadek na betonowej powierzchni
Kontrast drukowania	≥ 20 %
Kody kreskowe	1D: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym kod liniowy GS1 DataBar [™] , można automatycznie wyróżnić i dekodować. 2d: kod Aztec; Macierz danych; Maxiode; QrKOD; Hanxin; Kod mikroqr Kod stosu: GS1 Databar rozszerzył się w stosy; GS1 Databar ułożony; GS1 Databar ułożony w ułożeniu; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Typowa głębokość pola	Precyzja Kod kreskowy Głębokość pola 5tysiąc Kod39 45 mm— 125 mm 13 tysięcy EAN-13 65 MM - 230 mm 1 5 tysięcy CODE 128 55 mm— 3 50 mm 15 tysięcy QR 35 mm— 190 mm (Minimalna głębokość pola zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy to od rozdzielczości wydruku, kontrastu i światła otoczenia.)
Kąt czytania	Rzuć: 0-360 °; Skok (pochylenie): ± 60 °; Skew (yaw): ± 60 °
Fizyczny	
Waga	Internet : 114 g
Wymiar	160* 64* 86 mm
Pudełko na pakiet	1 95 *1 05 *8 0 mm /0,245 kg
5 0 w 1 karton	56 0* 41 0* 43 0m m /133.6 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	Od 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% bez kondensacji









