

# Wysokowydajna drukarka termiczna biletów 80mm

(Model: OCPP-88A)

## Cechy:

1. Unikalny wygląd dzięki niezawodnej formie;
2. Szybkie drukowanie z prędkością do 300 mm / s;
3. Opcjonalny automatyczny obcinacz;
4. Linia i opcje Telefony bezprzewodowe
5. Zapewnij różne interfejsy: USB
6. obsługa aplikacji alarmów dźwiękowych jest dostępna dla kuchni;
7. Obsługa różnych typów jednowymiarowych i dwuwymiarowych wydruków kodów kreskowych;
8. Obsługuje wiele języków międzynarodowych;
9. Zestaw SDK dla systemu Android zapewnia;
10. Niezawodne życie głowicy drukującej i sto kilometrów;
11. Zgodne polecenie EP SON ESC / POS.

## Parametry:

|                                  |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metody drukowania                | Drukowanie linii termicznej                                                                                                                                                                   |
| Drukowane postacie               | 576dots / line (domyślnie), 512dots / line;<br>Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, obsługa czcionek 18030, wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjny (złożona czcionka), znak ANK; |
| Czcionka                         | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2,1 (H) mm<br>Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                           |
| Typy kodów kreskowych            | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR                                                                                              |
| Szybkość drukowania              | 250 mm / s jako pojedynczy interfejs, do 300 mm / s Podwójny interfejs i potrójny interfejs                                                                                                   |
| Berło                            | USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                       |
| Polecenie drukowania             | Zgodny z poleceniem EPSON ESC / POS                                                                                                                                                           |
| Kierowca                         | W Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux jest, a ESPON, SDK zapewnia kompatybilność z Androidem.                                                 |
| Szerokość wydruku                | 79,5 ± 0,5 mm (szerokość nadruku 72)                                                                                                                                                          |
| Średnica papieru                 | 83 mm                                                                                                                                                                                         |
| Grubość papieru                  | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                  |
| Nóż                              | Automatyczny nóż (opcjonalnie)                                                                                                                                                                |
| Print Reliability                | Sto kilometrów                                                                                                                                                                                |
| Moc                              | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura                      | 0-45 stopni Celsjusza                                                                                                                                                                         |
| W przeciwieństwie do wilgotności | 10-80%                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary                          | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                          |
| Waga                             | 1,60 kg                                                                                                                                                                                       |

|                                 |               |                                                               |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Informacje dotyczące zamawiania | P / N         | Opis                                                          |
|                                 | OCPP-88A-U    | Porty USB obsługują automatyczną obcinarkę                    |
|                                 | OCPP-88A-UR   | USB + porty szeregowy, obsługujące automatyczne cięcie        |
|                                 | OCPP-88A-UL   | Porty USB + LAN obsługują funkcję automatycznego obcinania    |
|                                 | OCPP-88A-URL  | USB + port szeregowy + LAN z automatycznym obcinaniem         |
|                                 | OCPP-88A-W    | Bezprzewodowy port USB, automatyczny nóż                      |
|                                 | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, obsługuje automatyczne cięcie          |
|                                 | OCPP-88A-U0   | Port USB, bez automatycznego noża                             |
|                                 | OCPP-88A-UR0  | USB + szeregowy, bez automatycznego noża                      |
|                                 | OCPP-88A-UL0  | Port USB + LAN, bez automatycznego noża                       |
|                                 | OCPP-88A-URL0 | Port USB + port szeregowy + LAN, bez automatycznego odcinania |
|                                 | OCPP-88A-W0   | Bezprzewodowy port + USB, bez automatycznego odcinania        |
|                                 | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża                |
|                                 |               |                                                               |

## Istotne dokumenty:

[\\*Specyfikacja](#)

[\\*Podręcznik procedur](#)

[\\*Instrukcje](#)

[\\*Sterownik WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit of](#)

[\\*Sterownik Win8-64bit](#)

[\\*Sterownik Linux](#)

[\\*Narzędzie do ustawiania parametrów drukarki](#)

[\\*USB Printdemo\(Wersja demonstracyjna oprogramowania aplikacyjnego\)](#)

[\\*SDK Dla Android](#)

[\\*Płyta CD Akta](#)