

Wysokiej jakości drukarka pokwitowań z matrycą pos Auto 76 mm (Model: OCPP -763C)

Funkcje:

76MM drukarka pokwitowań z matrycą punktową z automatyczną obcinarką;

Kompatybilny z EPSON;

Z funkcją wykrywania czarnego znaku;

Interfejs szeregowy + USB;

Wysuwana szuflada na gotówkę;

Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

Dane techniczne:

Metoda drukowania	9-pinowa matryca punktowa
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Pojemność kolumny	400dots
Wielkość znaku	ANK, czcionka A: 9 * 9dots, czcionka B: 7 * 9dots chiński uproszczony, tradycyjny chiński: 16 * 16dots
Zestaw znaków	Opcja kupującego
Znak w linii	400dots
Szybkość drukowania	4,5 linii / sek
Odbierz bufor	Do wyboru jako 45 bajtów lub 4 k bajty za pomocą przełączników Dip
Szerokość papieru	75,5 ± 0,5 mm
Możliwość kopiowania	Jeden oryginał i dwie kopie
Faborek	ERC-39
MCBF (życie)	10 000 000 linii
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
procesor	32 bit
Środowisko pamięci masowej	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 50 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
Wymiar	230X146X145 mm
Waga brutto	3,75 KG
Automatyczna obcinarka	tak
Czujnik końca papieru	tak

Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Papier rolkowy	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Berło	Szeregowy + USB
Dowództwo	Kompatybilny z EPSON
Kontrola szuflady na gotówkę	DC 12-24V / 1A
Zasilacz	DC24V / 2,5A

Dostępna wtyczka zasilania



Szczegóły Produktu:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C






OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCP-763C





Odpowiednie dokumenty:

[*Ręczna konfiguracja adresu IP](#)

[*Instrukcja obsługi](#)

[* Sterownik dla wszystkich systemów Windows](#)

[*Sterownik dla systemu Linux](#)

[*Narzędzia do ustawiania parametrów drukarki](#)

[*Płyta CD Pliki](#)

