

- 1. KNAstrukcja kompaktowaW modny wyglądW łatwy do załadowanIa papieru
 - 2. Supports Multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu QR
 - 3. Podaj różną kombinację interfejsu
 - 4. UPNIENIE DRUKOWANIE DRUKOWANIA SIĘ DRUKOWANIE 230 mm/s
- Regulowany separator papieru 5.58 lub 80 mm dla opcji
6W100 km długiej drukarki

Specyfikacja

Model	OCP-812
Nazwa	Drukarka termiczna na komputerze 80 mm z automatyczną nożą
Kolor	Czarny
Opcjonlinny interfejs	USB/USBLAN/USBBT/USBWIFI
Zasilacz	I nput: AC 100V-240VW 50-60 Hz W Wyjście : DC 24 V. / 1.25 A
Drukarka długotrwała	100 km
Noż	Auto Cutter z 1 milionem czasu
Czujniki	Wykrywanie temperatury głowy wydrukuW wykrywanie obecności papieruW wykrywanie otwartego pokrywW Wykrywanie dżemu papieru
Akcesoria	Kabel danychW zasilacz, Power CO Rd , wałek papierowy, separator papieru (opcja al)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/ Android/ Windows/ Linux
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Resolut i on	203 DPI
Prędkość drukowania	USB: 160 mm/s, ul 200 mm/s, ubt/uwifi 230mm/s
Szerokość wydruku	72 mm
Bufor wejściowy	128KBYES
NV Flash	256KBYES
Drukowanie graficzne	Obsługuje pobieranie i wydrukowanie Bitmap (każdy rozmiar bitmapa max.20k)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy	UPC-A/UPC-E/JAN13[]EAN13[]Jan8[]EAN8[]Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128 2D kod kreskowy[]Kod QR
Rozmiar postaci	Postać Ank, Chrzcielnica A: 2*24doty, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Czcionka B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Uproszczone/tradycyjne: 24*24doty, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japończyk/Korea	Fakultatywny
Język zdefiniowany przez użytkownika	Wsparcie (opcjonalnie)
	Wsparcie (opcjonalnie)
Głoska bezdźwięczna	
Typ papieru	Papier termiczny
Szerokość papieru	58/80 mm (opcjonalnie)
Separator papieru	58 mm/80 mm (opcjonalnie)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	80 mm max
Fizyczny	
Wymiar	173*128*131 mm
Waga	0,85 kg
Pudełko na pakiet	250*140*145 mm/1,3 kg
12 w 1 karton	540*300*485 mm/15,6 kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 Stopnie Centjusz , 10%~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 Stopnie Centjusz , 10%~ 90% Brak kondensacji











