Gorący sprzedawanie się konkurencyjna cena termiczne drukarki kodów kreskowych rozliczeniowego

(M / N: OCPP-88A)

Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną formą;
2. Szybki druk z prędkością do 300 mm / s;
3. Opcjonalnie automatyczna obcinarka;
4. kolejce i Opcje Cordless Telecommunications
5. interfejsy: Bluetooth + USB
6. Alarm dźwiękowy obsługa aplikacji jest dostępna do kuchni;
7. Wsparcie różnych typów jednowymiarowych i dwuwymiarowych drukowania kodów kreskowych;
8. popiera szereg języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida przewiduje;
10. Niezawodny życia głowicy drukującej i sto kilometrów;
11. Kompatybilny EP SON polecenia ESC / POS.

80mm Wysokiej jakości drukarka termiczna, drukarka POS, drukarki 80mm Bluetooth z funkcją automatycznego cięcia

parametry:

Metody drukowania	druk termiczny linii	
drukowane znaki	576dots / linia (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, 18030 obsługa czcionek, wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjne (kompleks czcionką) ANK charakteru;	
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2,1 (H) mm Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm	
typy kodów kreskowych	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Kod QR	
prędkość druku	250 mm / s, jak za pomocą jednego interfejsu do 300mm / s interfejs podwójny i potrójny interfejs	
Berło	USB, USB + port szeregowy, USB LAN + USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB	
polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceniem EPSON ESC / POS	
Sterownik	W Win9x / systemie Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 na / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux jest i ESPON SDK zapewnia kompatybilność z systemem Android.	
szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72)	
średnica papieru	83 mm	
Grubość papieru	0.06-0.08mm	
Nóż	Automatyczna obcinarka (opcjonalnie)	
Drukuj Niezawodność	Sto kilometrów	
Moc	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 stopni Celsjusza	
W odróżnieniu od wilgotności	10-80%	
wymiary	190 * 145 * 145 (MM)	
waga	1.60 kg	
Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCPP-88A-U	Porty USB obsługują automatyczne frez
	OCPP-88A-UR	Porty USB + szeregowe, wspierające automatycznej obcinarki
	OCPP-88A-UL	Porty USB + LAN obsługują auto-cutter
	OCPP-88A URL	Porty USB + Serial + LAN z automatyczną obcinarką
	OCPP-88A-W	Bezprzewodowy + port USB, automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, obsługuje automatycznego frez
	OCPP-88A-U0	port USB, bez automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UR0	USB + serial nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UL0	Port LAN + USB, bez automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + port LAN, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	Bezprzewodowy + port USB, bez automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, bez automatyczna obcinarka

Wymagane dokumenty:

*Specyfikacja

*procedury Obsługi

*Instrukcje

*Sterowniki do WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*Kierowca Win7 & amp; Win8-64bit

*Linux Driver

*Narzędzie ustawiania parametrów drukarki

*Printdemo USB(Aplikacja demo oprogramowania)

*SDK Dla Android

*Płyta CD Akta