

89 klawiszy POS Klawiatura (Nr Modelu: KB89)



KB89 to cicha, wąska klawiatura membranowa o konstrukcji pyło- i wodoodpornej; Można podzielić na typ jednoczęściowy i typ dzielony; opcjonalne może być także nsystem operacyjnyzienie przezroczystych klawiszy&ens; Obsługa dwukanałowego (USB/PS2); Kolor to biały, czarny i szary. Nie wymaga baterii, przechowywanie danych może trwać ponad 100 lat. Promieniowanie EMC spełnia wymagania klasy B, konstrukcja antystatyczna (patrz normy powiązane GB4943, GB/T 17626).

Specyfikacja

Model	KB89
Tworzywo	ABS
Woltaż	DC5V $\pm$ 10%
Aktualny	$\leq$ 150mA
Rezystancja izolacji	$>$ 50M Ω
Rezystancja stykowa	$<$ 1K Ω
Typ	Membrana
Nacisk klawisza	55 $\pm$ 15g (*naciśnięcie od środkowej części nasadki klawiszy)
Przed udarem	2,0 $\pm$ 0,1 mm
Całkowity udar	3,0 $\pm$ 0,2mm (naciśnij od środkowej części nasadki klawiszy)
Żywotność klucza	Ponad 10 milionów razy
Druk	laserem, znaki są wyraźne i odporne na zużycie
interfejs	Podwójny port USB/PS2
OS	Obsługa DOS, Win9X, Me, Win2K, XP, WIN7, WIN10 i inne systemy operacyjne
Rozmiar	(dł.*szer.*wys.): 325*127*24mm

Waga	Netto: 520g
Kabel	550 mm (dostosowane)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Temperatura przechowywania	-20°C - 70°C
Wilgotność robocza	5%-93% (bez kondensacji)











