

Drukarka kuchenna Pos z automatyczną obcinarką do systemu POS

(Model: OCPP-88A)

Cechy:

1. Unikalny wygląd dzięki niezawodnej formie;
2. Szybkie drukowanie z prędkością do 300 mm / s;
3. Opcjonalny automatyczny obcinacz;
4. Linia i opcje Telefony bezprzewodowe
5. Zapewnij różne interfejsy: USB
6. obsługa aplikacji alarmów dźwiękowych jest dostępna dla kuchni;
7. Obsługa różnych typów jednowymiarowych i dwuwymiarowych wydruków kodów kreskowych;
8. Obsługuje wiele języków międzynarodowych;
9. Zestaw SDK dla systemu Android zapewnia;
10. Niezawodne życie głowicy drukującej i sto kilometrów;
11. Zgodne polecenie EP SON ESC / POS.

Parametry:

Metody drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowane postacie	576dots / line (domyślnie), 512dots / line; Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, obsługa czcionek 18030, wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjny (złożona czcionka), znak ANK;
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typy kodów kreskowych	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s jako pojedynczy interfejs, do 300 mm / s Podwójny interfejs i potrójny interfejs
Berło	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie drukowania	Zgodny z poleceniem EPSON ESC / POS
Kierowca	W Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux jest, a ESPON, SDK zapewnia kompatybilność z Androidem.
Szerokość wydruku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość nadruku 72)
Średnica papieru	83 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Nóż	Automatyczny nóż (opcjonalnie)
Print Reliability	Sto kilometrów
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni Celsjusza
W przeciwieństwie do wilgotności	10-80%
Wymiary	190 * 145 * 145 (MM)
Waga	1,60 kg

Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCPP-88A-U	Porty USB obsługują automatyczną obcinarkę
	OCPP-88A-UR	USB + porty szeregowy, obsługujące automatyczne cięcie
	OCPP-88A-UL	Porty USB + LAN obsługują funkcję automatycznego obcinania
	OCPP-88A-URL	USB + port szeregowy + LAN z automatycznym obcinaniem
	OCPP-88A-W	Bezprzewodowy port USB, automatyczny nóż
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, obsługuje automatyczne cięcie
	OCPP-88A-U0	Port USB, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-UR0	USB + szeregowy, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-UL0	Port USB + LAN, bez automatycznego noża
	OCPP-88A-URL0	Port USB + port szeregowy + LAN, bez automatycznego odcinania
	OCPP-88A-W0	Bezprzewodowy port + USB, bez automatycznego odcinania
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża

Istotne dokumenty:

[*Specyfikacja](#)

[*Podręcznik procedur](#)

[*Instrukcje](#)

[*Sterownik WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit of](#)

[*Sterownik Win8-64bit](#)

[*Sterownik Linux](#)

[*Narzędzie do ustawiania parametrów drukarki](#)

[*USB Printdemo\(Wersja demonstracyjna oprogramowania aplikacyjnego\)](#)

[*SDK Dla Android](#)

[*Płyta CD Akta](#)