

Wyświetlacz LED klienta POS Wyświetlacz klienta Polaka

Cechy:

Wyświetlacz LED klienta POS Wyświetlacz klienta Polaka

8 znaków wyświetlacz LED;

Wysokość Polak jest regulowany;

Obrót o 360 stopni Anioł;

Kompatybilny z "ESC / POS" standardowego zestawu instrukcji, bez wspólnego sterownika potrzeba, wtyczki i użytkownika

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	RS232, zasilacz USB (DC opcjonalnie)
Prędkość transmisji:	2400 / 9600bps
Jasność:	1500cd
Sygnał handshake	Nie
Elektryczny	DC5V (z interfejsu hosta USB komputera)
Wyświetlacz:	LED Jasny żółto-zielony wyświetlacz cyfrowy
Pokaż znaków:	8 numerów (0 ~ 9)
Obszar wyświetlania:	160mm x 30.8mm
Rozmiar czcionki:	13 MM * 7.6MM
MTBF:	25000 godzin
Fizyczny	
Wymiary panelu:	224 (L) X88 (W) mm
Wymiary wsparcia:	Wzrost: 400 --- 442mm Podstawa: 185 (L) x95 (szer) x25 (H) mm
Pitching kąt move:	8 ° ~ 120 °
Kolor	Biały lub czarny
Waga:	520g (bez bazy), 850g (z podstawą), 1100g (w tym opakowania)
Pakowanie Rozmiar	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Środowisko	
Temperatura pracy:	-40 °C --50 °C
Temp bagażu;	-60 °C --80 °C
Wilgotność:	30% - 85%

Szczegóły produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[Kierowca](#)

