

## Najnowsza drukarka pokwitowań termicznych Pos Factory Kitchen 80 mm

(Nr modelu: OCPP -80X)



### Funkcje:

Obsługuje wiele kodów kreskowych 1D i drukowanie kodów kreskowych 2D.

100M port Ethernet, ultraszybka transmisja danych.

Obsługuje 256KB NV Logo i 2M dużą pamięć buforową.

Obsługuje funkcję wykrywania czarnego znaku i funkcję przypominania kolejności,

USB + RS232 + LAN trzy rodzaje portów komunikacyjnych

Drukowanie z dużą prędkością 250 mm / s

### Parametry techniczne:

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Metoda drukowania:            | Bezpośrednia termiczna                   |
| Szybkość drukowania:          | 250mm / s                                |
| Szerokość rolki:              | 79,5 ± 0,5 mm                            |
| Średnica wydruku:             | Φ80 mm                                   |
| Grubość papieru:              | 0,06-0,08 mm                             |
| Pojemność kolumny:            | 576dots / line512 Kropki / linia         |
| Stymulacja linii:             | 3,75 mm able Regulacja za pomocą poleceń |
| Polecenie drukowania:         | Kompatybilny z poleceniem ESC / POS      |
| Typ interfejsu:               | Szeregowy + USB + Lan                    |
| Żywotność noży:               | 1 milion cięć                            |
| Żywotność głowicy drukującej: | 100 km                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bufor wejściowy:             | 2048 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NV Flash:                    | 256 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilacz:                    | AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilacz:                    | 24 V DC / 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dostawa szuflady na gotówkę: | 24 V DC / 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Środowisko pracy:            | Temperatura (0 □ 45) wilgotności (10 □ 80%) □Bez kondensacji□                                                                                                                                                                                                                                              |
| Środowisko pracy:            | Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                   |
| Środowisko pamięci masowej:  | Temperatura (-10 □ 60 °C); Wilgotność (10 □ 90%)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość znaku:              | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod kreskowy:                | UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opcje)                                                                                                                                                                                                        |
| Postacie:                    | PC347 □Standard Europe□ □ Katakana □ PC850 □Wielojęzyczny□ □ PC860 □Portugalski□ □ PC863 □Kanadyjsko-francuski□ □ PC865 □Nordic□ □ Europa Zachodnia □ Grecki □ Hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrylita # 2□ 85 PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Łotewski □ Arabski □ PT151 □1251□ |
| Charakterystyka fizyczna:    | Waga: 1,45 kg;<br>Rozmiar wyglądu: 190 × 145 × 143 mm (długość * szerokość * wysokość)                                                                                                                                                                                                                     |

## Zdjęcia:



OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





**Powiązane drukarki:** <https://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm> <https://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm>

