

## Lasery ręczny skaner kodów kreskowych na duże odległości z podstawką ładującą

(M / N: OCBS -W234)

OCOM Wydał nowy bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 2D z komunikacją 2,4 GHz (M / N: OCBS -W234), jest to bardzo precyzyjny skaner kodów kreskowych 2D z podstawką do ładowania. Aby spełnić różne żądania w aplikacji, OCBS-W234 może zarówno odczytywać kody 1D, jak i QR, może pracować przez ponad 12 godzin w stanie pełnego naładowania. Może zapewnić wydajne warunki pracy i doskonałe doświadczenie robocze dla każdego klienta.

### Funkcje:

Standardowa komunikacja na duże odległości 2,4 GHz

Odblokowany może transmitować 80 metrów

Mechanizm skanowania o wysokiej precyzji 1 milion pikseli

Konstrukcja o niskiej mocy 190 mAh może skanować 40 000 razy

Może pracować dłużej niż 12 godzin w stanie pełnego naładowania

Standardowa baza ładowania i odbioru

Duży bezprzewodowy bufor może przenosić 1000 znaków

| CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA   |   |
|----------------------------|---|
| Materiał                   | ABS + PC + TPU  |
| Zasilacz                   | DC 5 V ± 5%   |
| Prąd pracy                 | 190mAh mode tryb pracy□   |
| bateria                    | Bateria 3,7 V 2000 mAh 18650  |
| Czas ładowania             | 6,5 godziny   |
| Pełny czas pracy           | □ 12 godzin   |
| Waga                       | 170g ± 5g   |
| CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI |   |
| Metoda bezprzewodowa       | 2,4 GHz   |
| Odległość transmisji       | 50-80 mln   |
| Źródło światła             | Czerwona dioda LED Cel + białe światło LED  |
| Przechowywanie             | 2M □około 40000 sztuk kodów kreskowych□ □można dostosować□  |
| Możliwość dekodowania      | Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5. KOD QR, DATA MATRIX, PDF417 |
| Rozkład                    | Code39 5 mil, QR 8,7 mil, PCS 45%   |
| Głębina pola               | KOD 5 MIL 39: 5--12 CM<br>KOD 15 MIL 39: 4--25 CM<br>10MIL CODE93: 4--21 CM<br>15 MIL UPC / EAN: 4--25 CM<br>20MIL QR: 4--25 CM                 |
| Szybkość skanowania        | 400 razy / sek  |
| Poziom błędu               | 1 / 500million  |
| Tryb ustawień              | Ręczne, automatyczne wykrywanie, ciągłe skanowanie  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Szerokość skanowania       | 5 * 5 cm <sup>2</sup> - 30 * 30 cm <sup>2</sup>      |
| Tryb monitowania           | Brzęczyk, lampka kontrolna □LED□                     |
| Kontrast wydruku           | Min. 35%   |
| Kąty skanowania            | Przechylenie 0-360 °, skok ± 65 °, odchylenie ± 60 ° |
| ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA     |  |
| Poziom IP                  | ≥IP54  |
| Temp. Pracy                | 0-50 ° C / 32-122 ° F                                |
| Temperatura przechowywania | 0-50 ° C / 32-122 ° F                                |
| Wilgotność pracy           | 5-95% (bez kondensacji)                              |
| Wilgotność przechowywania  | 5-95% (bez kondensacji)                              |
| Ochrona elektrostatyczna   | 15KV   |
| Odporność na wstrząsy      | 1,5 M swobodnego spadania na powierzchnię betonu     |





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234







OCBS-W234





OCBS-W234









## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## **Dlaczego nas wybierasz?**

- Wiodący dostawca kompleksowych produktów związanych z POS z szeroką gamą produktów;
- Kwalifikowany przez Global Fortune 500 Companies;
- Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- Ponad 2600 klientów obejmuje 163 kraje;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 12-letnim doświadczeniem OEM / ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótki czas realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Elastyczna współpraca bez ograniczeń MOQ, inna ilość inna cena;
- Nie martw się po sprzedaży z 12-miesięczną gwarancją i wsparciem online;
- Na liście „Najlepszy pracodawca w Chinach”
- Wiara: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich stron” dla długoterminowej współpracy.



## **FAQ:**

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal.

### 3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA będą traktowane priorytetowo jako zamiennik i wysyłane kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do miejscowej szybkiej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

### 4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

### 5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.



