

Niski koszt 15 " j1900 kompletny system pos z ekranem dotykowym

(Model nr: POS 8829T)

Funkcje:

- I Przyjemny wygląd nadaje się do wielu pól POS
- I Niskie zużycie energii gwarantuje stabilną jakość i bezpieczeństwo
- I Opcjonalny wyświetlacz klienta LED / LCD
- I MSR opcjonalne
- I Wifi opcjonalne

Aplikacje:

- I Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- I Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer
- I Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię
- I Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingu, zajeździe, lotnictwie, metrze, dworcu i nabrzeżu

Dane techniczne:

Model	POS 8829T
Opcjonalny kolor	czarny
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	1037U dwurdzeniowy 1.8G
Chipset	Chipset 1037U + ICH8
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (do 4 GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320 GB lub 500 GB lub SSD32GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy ekran TFT LCD
Jasność	350cd / m ²
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Zobacz ką	Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port we / wy	1 * przycisk zasilania
	PS2 mouse * 1; Klawiatura PS2 * 1
	Szeregowy * 3 DB9 męski
	Równoległy * 1, port równoległy DB25
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 dla szuflady na gotówkę opcjonalnie
	USB (2.0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC
Wymiary opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux zgodny)
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A