

Najniższa 58mm Android termiczna drukarka pokwitowań (Model: OCPP-585)

Specyfikacja:

Metoda druku:	Termiczny
Gęstość druku	384dots / linię (203 dpi)
Rozmiar znaków	384dots / linia, ANK znaków, czcionki: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Polecenie drukowania	Kompatybilny z Pson ESC / POS
Język	Obsługa języka Nabywca
Prędkość druku	90mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119mm
Waga brutto	1.2kg
Auto Cutter	Instrukcja kuter
Czujnik	Czujnik bliskiego końca papieru, Papier Koniec czujnika, czujnik pokrywki otwarty
Rolka papieru	Φ75mm
Interfejs	RS-232C, równoległy, USB, LAN
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; kompatybilny z ESPON
Napięcie wejściowe adaptera	AC 110V / 220V, 50-60
Napięcie wyjściowe zasilacza	DC 12V / 3A
Napięcie wejściowe drukarki	DC 12V / 3A
Kontrola kasy	DC 12V / 1A
Temperatura pracy	0-45°C, Wilgotność: 10-80%
Temperatura oszczędzania	-10-60°C, Wilgotność: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Szczegóły produktu:



Odpowiednie dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[Kierowca](#)