

Przenośna termiczna drukarka rachunków z Androidem 58 mm dla systemu POS

(Numer modelu: OCPP - M15)



Cechy:

Obsługiwany system operacyjny Windows, Android, IOS;

Dostępny SDK dla Androida / IOS;

Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D (kod QR) i drukowania obrazów;

Może zmienić nazwę drukarki, hasło, prędkość transmisji online;

Akumulator 200mAh 18650;

Obsługa ładowania portu USB

Wyższa prędkość druku 70 mm / s;

50 km żywotności głowicy drukarki termicznej;

Obsługa wielu języków;

Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS;

Konkretny:

Interfejsy	USB / Bluetooth 4.0
Polecenie drukowania	ESC / POS
Metoda drukowania	Druk termiczny
Prędkość Print	70 mm / s (puszka do 90 mm / s)

Rozkład	203 DPI (8 punktów / mm)
Łączna liczba punktów	384 punkty / linia
Szerokość druku	48mm
Rozmiar czcionki	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x 3,0 mm (szer. X wys.)
Drukuj czcionki	12 x 24; 24x 24
Zestaw znaków	Alfanumeryczne / chińskie Kanji
Bufor danych	Do 50 000 bajtów
Zgodny z systemem operacyjnym	Systemy okienne; Systemy operacyjne Android i IOS
Papier	
plęć	Papier w rolce
Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
Średnica rolki	φ≤40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Elektryczny	
Bateria	7,4 V DC / 2000 mA
Metoda ładowania	DC 5 V / 2 A.
Czas oczekiwania	4 dni po pełnym naładowaniu
Ciągłe drukowanie	Rolka termiczna 120 sztuk dla w pełni naładowanego akumulatora
Fizyczny	
Wymiar	112 * 83 * 54 mm
Jednostka wagi	440g (w zestawie akcesoria: baterie litowo-jonowe, kabel, papier testowy)
Wielkość kartonu	47x38x34 cm
GW na karton	18 kg (40 sztuk / CTN)
Kolor	czarny
Środowiskowy	
Temperatura	Praca: od -10 do 50 stopni
Wilgotność	Praca: 10% -90%
Gwarancja	Co najmniej 12 miesięcy
Certyfikaty	CE i FCC ROHS ISO9001: 2008
Inne cechy	Wykrywanie papieru, wykrywanie podawania, wyłączanie ręczne, drukowanie 1D i kod QR; Wskaźnik ledowy; Papier do sklepów; Szybkie ładowanie przez USB
Akcesoria	
Kabel USB	Kabel 1 x 1 m
Sterownik CD	1 kawałek
Adapter	5 V / 2 A.
Rolka termiczna	1 kawałek
podręcznik	1 kawałek

Zasilacz dla opcji:



OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15

