

# Mini / RS232 / TTL Interfejs USB, czytnik kart magnetycznych (Model: CR1300)

## Dane techniczne:

Wymiar	90 mm (L) x 26mm (W) x 28mm (H)		
Waga	85g (ok.)		
Zasilanie	DV + 5V ± 5%		
Pobór mocy	40mA (max).		
Operacja Locus	Do użytku w pomieszczeniach		
Standardowa karta	ISO7811 / 7812		
Pozycja utworu	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (mennice)
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność zapisu	79 znaków (7bits)	40 znaków (5bits)	107 znaków (5bits)
Interfejs	USB / port szeregowy		
Grubość karty	0,76 ± 0,08 mm z tworzywa sztucznego		
Funkcja Kierownik	Czytaj tylko 1.5mm		
Szybkość operacji	10 ~ 150cm / s		
Życie szefa	500000 przechodzi kart (1 przebieg: jeden machnięcie)		
Error Rate	Mniej niż 0,5% (JSE karta testowa)		
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C		
Wilgotność	Przechowywanie: 0% do 95% RH operacyjny: 20% do 90% RH		

## Szczegóły produktu:

