# Wielofunkcyjny przenośny PDA przemysłowe
# (Model: OCBS-D008)

## Specyfikacja:

| | | |
|---|---|---|
| System operacyjny | | Windows CE 5.0, SDK dla wielu języków programowania, w tym C #, VB.net, VC ++ do wspomagania systemu dewelopera |
| CPU | | SAMNSUN S3C2450 533MHZ |
| Pamięć | | RAM DDR2 128MB, 256MB ROM lub F-512 dla opcji. |
| Wyświetlacz | | QVGA TFT-LED ekran dotykowy 3,5 cala, kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 240 * 320 |
| Klawiatury | | 27 + 2 klucze |
| Komunikacja | Wi-Fi | Zbudowany w 802 11b / g funkcji komunikacji bezprzewodowej, stopa: 54MB / s, może spełniać standardy bezpieczeństwa CISCO CCX2,3 |
| | Bluetooth | V2.1 + EDR |
| | Aparat | Wbudowana kamera 3M |
| | GPS | Wbudowany GPS |
| | GPRS | Wsparcie GMS / GPRS 10, GSM27,10 |
| Zbieranie danych | Skaner kodów kreskowych 1D | Skaner laserowy 1D |
| | RFID | 13.56MHZ wsparcie ISO15693, ISO14443A / umowa B |
| Moc | Bateria | 3.7V 2800mAh |
| | Bateria czuwania | 160mA |
| | Czas pracy | Ponad 10 godzin |
| Rozwiń portu | | Obsługa kart Micro SD / TF do 32GB |
| Klasy przemysłowej | | IP65 |
| Wymiary | | 155 * 76 * 29mm |
| Waga | | 320g (obejmuje baterii) |
| Środowisko pracy | Obsługiwać temperaturę | -15 ° ~ +50 ° |
| | Temperatura zasobnika | -20 ° C ~ + 60 ° |
| | Działają wilgotność | 595% |
| | Wilgotność sklep | 595% |
| | Wysokość antysejsmicznych | 1.2m-1.5m cement podłoga |
| Certyfikaty | | CE, CCC |

## Szczegóły produktu:

## Odpowiednie dokumenty:

**Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.**

**Specyfikacja**
**Instrukcja obsługi**
**SDK**