

# Drukarka termiczna 80MM z automatyczna krajarka

(Nr modelu: OCPP-80Y)

## Funkcje:

1. pulpit lub ściennie typu opcji.
2. obsługuje Multi kodów kreskowych 1D
- 3,160 mm/s szybkość drukowania
4. obsługuje 256kb nv logo magazynu i 2m duży bufor pamięci.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośredni druk termiczny
Szybkość drukowania :	160 mm
Szerokość rolki :	\$number 5±0.5 mm
Drukowanie znaków:	Φ80mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumna:	576dots/line512 punktów/linii
Linia w stymulacji :	3,75 mm ) Regulowany przez polecenia )
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z polecenia Esc/pos
Typ interfejsu:	USB
C Wypowiada Życie:	1 mln monitorów
P Żywotność głowicy drukowanie:	\$number km
Bufor wejściowy :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Zasilacz :	AC110V/240v □ \$number
Zasilanie :	DC 24V / 2.5A
Gotówka szuflady dostaw:	DC 24v/1a
Pracy :	Temperatura (0 ~ Wilgotność (10) ~ \$number) ) Nr N Skondensować )
Pracy :	Temperatura (0-45) Stopni Celsjusza, Wilgotność (10-80%) Nr N Skondensować
Magazynowanie :	Temperatury (-10 ~ 60 °C ) ; H Umidity (10 ~ \$number)
Rozmiar znaków :	Ank , Fonta: 1.5 * 3 0 MM/FONTB : 1.1 * 2.1 mm
Kod kreskowy:	UPC-a/upc-e/ja ) EAN13 ) /jan8 ) Ean8/code39/itf za darmo code128/code93 /
Znaków:	PC347 ) Standardowych Europy ) □ Katakana □ PC850 ) Wielojęzyczne ) □ PC860 ) Portugalski ) □ PC863 ) Kanadyjski francuski ) □ PC865 ) Nordycka ) □ Europa Zachodnia □ Grecki □ Hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 ) Cyrylica nr 2 ) □ PC852 ) Latin2 ) □ PC858 □ Iranii □ Łotewski □ Arabski □ PT151 ) 1251 )
Właściwości fizyczne :	Waga : 1,25 kg