

# Drukarka termiczna 80mm wielokanałowego interfejsu, z WiFi i Bluetooth oraz dla opcji

(Nr kat .: OCPP-88A)

## Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną formą;
2. Wysoka prędkość druku do 300mm / sekundę;
3. Opcjonalnie auto Nóż;
4. Kabel i komunikacja bezprzewodowy opcji
5. Wiele dostępne interfejsy: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; i WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Światło i dźwięk alarmu obsługiwane odpowiednie do zastosowania w kuchni;
7. Wsparcie wielokrotnego 1D oraz kodów QR rodzaje drukowania;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida dostępnych;
10. Niezawodna głowica drukująca z 100 km życia;
11. Zgodność z komend / POS EPSON ESC.

## Parametry:

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania      | Drukowanie linii termiczny                                                                                                                                                                        |
| Drukowanie znaków      | 576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz;<br>Postacie: uproszczony chiński punkt 24x24, obsługuje 18030 biblioteki czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (kompleks czcionki), znaki ank; |
| Chrzcielnica           | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                       |
| Wpisz kod kreskowy     | JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code                                                                                                   |
| Prędkość drukowania    | 250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s Double interfejs i trzy interfejsy                                                                                                               |
| Interfejs              | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                              |
| Komenda Drukowanie     | Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC                                                                                                                                                             |
| Sterowniki             | Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida dostępna.                                                                 |
| Szerokość druku        | 79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)                                                                                                                                                              |
| Średnica papieru       | 83mm                                                                                                                                                                                              |
| Grubość papieru        | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                       |
| Nóż                    | Auto frez (opcjonalnie)                                                                                                                                                                           |
| Niezawodność Drukarnie | 100 km                                                                                                                                                                                            |
| Moc                    | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura            | 0-45 stopni C                                                                                                                                                                                     |
| Kontrast Wilgotność    | 10-80%                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary zewnętrzne     | 190 * 145 * 145 (mm)                                                                                                                                                                              |
| Waga                   | 1,60 kg                                                                                                                                                                                           |

|                                 |               |                                                           |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Informacje dotyczące zamawiania | P / N         | Opis                                                      |
|                                 | OCPP-88A-U    | Port USB z funkcją automatycznego noża                    |
|                                 | OCPP-88A-UR   | Serial port USB +, z funkcją automatycznego noża          |
|                                 | OCPP-88A-UL   | Port LAN USB +, z funkcją automatycznego noża             |
|                                 | OCPP-88A URL  | Port szeregowy + Lan USB +, z funkcją automatycznego noża |
|                                 | OCPP-88A-W    | Wifi + port USB, z funkcją automatycznego noża            |
|                                 | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN z funkcją automatycznego noża       |
|                                 | OCPP-88A-U0   | Port USB, bez automatycznego noża                         |
|                                 | OCPP-88A-UR0  | Serial port USB +, bez automatycznego noża                |
|                                 | OCPP-88A-UL0  | Port LAN USB +, bez automatycznego noża                   |
|                                 | OCPP-88A-URL0 | Port szeregowy + Lan USB +, bez automatycznego noża       |
|                                 | OCPP-88A-W0   | Wifi + port USB, bez automatycznego noża                  |
|                                 | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża            |