

Obraz 2D Dwukierunkowy skaner kodów kreskowych

(M / N: OCBS-T206)



◆ Wysoka prędkość:

Technologia optyczna kamery i szybka architektura rdzenia, taktowane na 1.2G, projekt dla branży detalicznej szybkiego skanowania kodów kreskowych.

◆ Technologia sterowania optycznego z dwoma ogniskami Wyłącznie:

Dostępny kod kreskowy o dużej gęstości i szerokości;

◆ Dobra zdolność przechwytywania ekranu:

Kod kreskowy płatności, kupon elektroniczny na urządzeniach mobilnych może być łatwo dekodowany;

◆ Antyrefleksyjna technika Wyłącznie:

Wszystkie rodzaje kodów kreskowych pokrytych błyszczącą lub specjalną powierzchnią mogą być szybko dekodowane. takie jak worki infuzyjne, opakowania z tworzyw sztucznych. Ma zastosowanie w handlu detalicznym, produkcji, medycynie, logistyce i innych branżach.

Typ czujnika	Obraz COMS
--------------	------------

Zdolność do dekodowania	Domyślnie otwarte	Code39 □ Code32 □, Code128 □ UPC □ EAN □ JAN Code Code93 Interleaved 2 of 5, Codabar Matrix 2 of 5 Industrial 25 (Straight 2 of 5 Industrial) QR Code, Data Matrix, PDF4175, STD 2 z 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Pos tage Code, IATA, MSI / PLESSY, Włoski Kod Farmacji, Industrial 2 of 5, BC-412.
	Otwieralny	Chiny Pos t □ Hong Kong2of5 □, NEC2of5 □ Code11 □ MSI Plessey, GS1 Databar (RSS) Korea Pos t, Trioptic code39, GS1 Com pos ite Code, Telepen 2D: MICROPDF417, Kod Aztec, Codablock, Maxicode, Kod Hanxin □ Chinese Sensible Code□
Źródło światła		Wysoka jasność, dioda podczerwieni
Dostępne kody		Drukowanie kodów 1D na papierze lub folii, kod ekranu i Kody 2D
Prędkość		500 czasu / S
Wskaźnik błędu		1/7 mln
Drukowanie kontrastu		20% Minimalna różnica odbicia
Kąt skanowania		Poziomo: 65 ° w pionie □ 60 °
Źródło światła		DOPROWADZIŁO
Interfejs systemu hosta		USB2.0 RJ45 (można dostosować) i Drugie opracowanie
Wskaźnik ledowy		Brzęczyk i dwukolorowe światło
Rozmiar		84mm * 105mm * 155mm
waga		420g
Kolor		Matowe srebro
PATAMETR ŚRODOWISKOWY		
Upuszczając		Zaprojektowany, aby wytrzymać 1,5M krople do betonu
Uszczelnienie środowiskowe		IP5X
temperatura robocza		0 stopni do 50 stopni
Temperatura przechowywania		-40 stopni do 60 stopni
Temperatura Wilgotność		5% do 95% Wilgotność względna, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania		5% do 95% Wilgotność względna, bez kondensacji
Poziomy światła		0-100000LUX
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Napięcie robocze		5V + 0,25V
Prąd operacyjny		430mA
Moc		2,5W