

# 4 " 300DPI Termotransfer i bezpośrednia termiczna drukarka etykiet kodów kreskowych (M / N: OCBP -004B-L)

## Cechy:

- 200 MHz 32-bitowy procesor RISC z 8 MB pamięci SDRAM,
- 4 MB pamięci flash
- Dwusilnikowy napęd zębaty
- 127 Mm (5 ") cale na sekundę prędkości drukowania
- Dostarczanie taśmy 300 metrów (984 ') na rdzeniu 25,4 Mm (1 ")
- Mechanizm drukowania dla aplikacji kiosku
- Firmware TSPL-EZ™ emuluje języki TPLE i TPLZ Wsparcie

## Parametry:

MODEL DRUKARKI	OCBP -004A	OCBP -004B
Rozkład	8 punktów / mm (203 DPI)	12 kropki / mm (300 DPI)
Metoda drukowania	Termotransfer & Bezpośrednie termiczne	
Max. prędkość drukowania	127 mm (5") / S	101.6 mm (4") / S
Max. szerokość wydruku	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09")
Max. długość druku	2794 mm (110")	1016 mm (40")
Typ mediów	Ciągły, wykrojony, czarny znak, fałdko-falcowanie, karbowany (poza raną)	
Szerokość mediów	20-112 mm (0,78 "-4.4")	
Grubość nośnika	0,06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 tysięcy)	
Długość etykiety	10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40")
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5 ") OD (rana zewnętrzna)	
Faborek&Szerokość wstążki	300 m długości, maks. OD 67 mm, rdzeń 1 "(zewnętrznie pokryty tuszem), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Załącznik	Dwustronne tworzywo sztuczne	
Wymiar fizyczny	234 mm(W)x194,8 mm(H)x302,5 mm (re)	
Waga	3.1 kg(6,83 lbs)	
Edytor	32-bitowy procesor RISC	
Pamięć	4MB Flash Memory	
	8 MB pamięci SDRAM	
	Czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB	
Berło	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0 • RS-232 (opcja fabryczna) • Centronics (opcja fabryczna) • Wewnętrzny Ethernet, 10/100 Mb / s (opcja fabryczna)</li> <li>• Bluetooth (opcja fabryczna) • Zewnętrzna bezprzewodowa 802.11 b / g / n (opcja fabryczna)</li> </ul>	
Moc	Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy	
	Wejście: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz	
	Wyjście: DC 24V, 2.5A, 60W	
Przełącznik działania, przycisk, LED	1 przełącznik zasilania, 1 przycisk podawania & 1 LED (3 kolory: czerwony, fioletowy i białe)	

Czujniki	Czujnik refleksyjny czarny (regulacja pos)
	Czujnik otwarcia głowy
	Czujnik szczeliny transmisyjnej
	Czujnik końca taśmy
Zegar czasu rzeczywistego	Standard
Czcionki wewnętrzne	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych
	Obsługuje czcionkę TTF.
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D:Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Podzbiór kodu 128 A, B, C, Codabar, Przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 ( 5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POS T
	2D kod kreskowy:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR
Graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)
Obracanie czcionek i kodów kreskowych	0 °,90 °,180 °,270 °
Język drukarki	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Warunki środowiskowe	Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji
	Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji
Przepisy bezpieczeństwa	FCC,CE, CCC,CB
Ochrona środowiska	Przestrzegaj RoHS
Akcesoria	①Dysk CD z oprogramowaniem do etykietowania systemu Windows;②Skrócona instrukcja obsługi;③Kabel USB;④Kabel zasilający;⑤Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy;⑥Wrzeczono etykiet, uchwyt mocujący x 2, adapter rdzenia 1,5 "x 2;⑦Wrzeczono wstążki x 2;⑧Papierowy rdzeń wstążkowy;⑨Głośka bezdźwięczna
Opcje fabryczne	Wewnętrzna sieć Ethernet, 10/100 Mb / s, RS-232,Interfejs równoległy Centronics
Opcje dealera	Moduł do odklejania, Gilotyna (cięcie pełne lub częściowe) Grubość materiału 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 cięcie, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 cięcie
Opcje użytkownika	Zewnętrzny uchwyt rolki, nośnik OD. 214 mm (8,4 ") z rdzeniem 25,4 mm (1") , Zewnętrzna płyta montażowa do roll up, Moduł Bluetooth (interfejs szeregowy), moduł bezprzewodowy 802.11 b / g / n (serial interfejs), moduł RFID.

## Produkt pokaz:



## Kontakt:



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products