

Drukarki do bezpośrednich etykiet z kodami kreskowymi (Model: OCBP -005)

Funkcje:

Automatyczny papier do etykiet pos;

Etykiety odklejają się automatycznie;

Dostosuj ciśnienie głowicy drukarki;

Kompatybilny z dużą ilością oprogramowania do etykiet;

Sklep do pobierania obrazów BMP, PCX, BAC;

Wsparcie Serial, USB, LAN razem;

Wsparcie PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Specyfikacja techniczna:

Model drukarki	OCBP -005
Rozkład	203 DPI (8 punktów / mm)
Metoda drukowania	Bezpośrednia termiczna
Czujnik temperatury głowicy	Warystor termiczny
Czujnik głowy pos	mikro przełącznik
Wykrywanie kart	Czujniki fotoelektryczne
Szybkość drukowania	127 Mm / s (maksimum); 50,8 mm / s (minuty)
Szerokość druku	16 mm do 82 mm
Średni	Rodzaj nośnika: rolka, naklejki, składane etykiety i tak dalej. Średnica podpory: średnica wewnętrzna: 25 mm; średnica: 80 mm
Czcionka wewnętrzna	Krój 0 CZCIONKA 8; powszechnie używane w znakach jednobajtowych
Powiększ i Obracanie	Wzmocnienie 1-10 razy w wielu kierunkach; 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni, obrót o 360 stopni
Brak papieru	Lacrima i & peeling
Karty pamięci	2 MB pamięci FLASH ROM, 2 MB pamięci DRAM
Obraz	Pliki obrazów monochromatycznych PCX, BMP pos są ładowane w pamięci FLASH, DRAM
kod kreskowy	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Berło	USB + RS232 + LAN lub USB
Moc	Wejście: 24 VDC, 2,5 A

Środowisko	Temperatura pracy: od 5 ° C do 45 ° C Temperatura przechowywania: od -40 ° C do 55 ° C Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 80%, bez kondensacji, wolne powietrze Wilgotność przechowywania: & lt; = 93% (40 ° C), bez kondensacji, wolne powietrze
Wymiar	Wymiary: D220mm * H148mm * W150mm

Inny kąt:



Ładowanie papieru:



Produkcja Kino Pokazać



OCBP-005



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- Supports 4GB DRAM and 4GB NV FLASH
- Supports 4GB DRAM and 4GB NV FLASH
- Supports 4GB DRAM and 4GB NV FLASH

