

2 Inches Bezpośrednia etykieta termiczna Parjanter

(M / N: OCBP -006)

- 1, wsparcie termicznego papieru rolkowego / papieru samoprzylepnego
2. Głowica drukująca z regulowanym dociskiem
3. Automatyczna funkcja sprawdzania papieru
4. Regulacja adaptacyjna temperatury
5. Modułarna konstrukcja, aby spełnić różne wymagania aplikacji

Druk metoda	Bezpośredni termiczny
Rozkład	203DPI
Wydrukować szerokość	20-60 mm
Druk prędkość	MAX: 127 mm / s MIN.: 50,8 mm / s
Pamięć	NAPARSTEK: 4 mln LAMPA BŁYSKOWA: 4 mln
Wydrukować głowa temperatura	Termistor
Wykrywanie papieru istnieje	Mikroprzełącznik
Berło	USB
Wykrywanie obecności papieru	Wykrywanie obecności papieru
kod kreskowy	KOD 128 EAN128 ITF KOD39 KOD93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T. MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 Qr kod Kod DM PDF417
Wewnętrzna czcionka	FONT 0 do FONT 8
Powiększenie i obrót	0 ° 90 ° 270 ° 360 ° 1 do 10 razy powiększenie w obu kierunkach; 0 ° 90 ° 270 ° Obrót o 360 °
Wizerunek	Pliki obrazów monochromatycznych PCX, BMP można załadować do FLASH, DRAM
Rodzaj papieru	Rolka papieru, naklejki, naklejki samoprzylepne itp
Szerokość papieru	20mm 60mm
Rolka zewnętrzny	MAX 80 mm
Rolka wewnętrzny średnica	MIN 25mm
Papier nietypowy	Łza poza
Wejście zasilania	DC12V, 3A
Waga	1,04 kg
Wymiary	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm
Środowisko pracy	5 45°C, 20-80% RH (bez kondensacji)
Przechowywanie	-40 55°C, ≤93% RH 40°C
Środowisko	

