

Bezpośrednia termiczna drukarka etykiet

(M/N: OCBP-010)

Cechy:

1. Dzięki regulowanemu magazynowi papieru można go stosować w różnych papierach drukarskich.
2. Druk termiczny bez taśmy i materiałów eksploatacyjnych, druk poprzez ładowanie papieru
3. Szybko ustawiaj papier za pomocą podwójnego czujnika nośnika, aby zapewnić dokładne położenie druku
4. Obsługuje papier etykietowy o szerokości do 110 mm, można również łatwo drukować na dużych szerokościach
5. Język programowania CPCL i TSPL

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|--|
| Model | OCBP-010 |
| Kolor | Biały |
| Interfejs | USB (Standard), USB LAN , USB BT , USB LAN (Opcjonalny) |
| Żywotność głowicy drukarki | 50Km |
| Zasilacz | 1 wejście :AC 100 V-240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 2.5 A |
| Wewnętrzny kod | Obsługa 11 typów rozmiarów czcionek |
| M hałas mechaniczny | mniej niż 60 dB (ważony RMS) |
| Zgodny system operacyjny | Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android |
| Standardy bezpieczeństwa | CE, FCC, Rohs, CCC itp |
| Metoda drukowania | Bezpośrednie ogrzewanie termiczne |
| Rozdzielczość | 8 punktów/mm (203 DPI) |
| prędkość drukowania | 160 mm / s |
| Szerokość druku | Maks. 104 mm |
| Polecenie drukowania | TSPL/ESC/POS |
| kod kreskowy | Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D kod kreskowy: Kod QR, PDF417 |
| Czcionka | czcionka A:12*24 (standardowa), czcionka B:9*17 |
| Głoska bezdźwięczna | |
| Rodzaj papieru | papier ciągły, papier etykietowy, papier składany, papier etykietowy |
| Szerokość papieru | 110 ±0,5 mm |
| Grubość nośnika | 0,06 ~ 0. 3mm |
| Średnica rolki papieru | Maks. 110 mm |
| Fizyczny | |
| Wymiar | 226 mm *180 mm *147 mm |
| Waga | Netto: 1,65 kg, Brutto: 1,95 kg |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pudełko na pakiet | 300*200*165mm |
| Karton 8 w 1 | 600*400*350mm/16,65kg |
| Środowisko | |
| Pracujący temperatura & wilgotność | 0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji |
| Składowanie temperatura & wilgotność | -20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji |



















LABEL PRINTER

Application



Gross Weight: 2.0kg
Package Size: 232 x 130 x 162mm