

Wysoka prędkość drukowania 4-calowa Termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi

(M/N:OCBP-014B)

Cechy:



Jego konstrukcja powłoki wygląda tak elegancko;

Kompatybilny z wieloma systemami, takimi jak Windows i MAC;

Oszczędzający miejsce korpus, ale zachowujący duży pojemnik do ładowania papieru;

Jeden wielofunkcyjny przycisk i jeden dwukolorowy wskaźnik, prosta obsługa;

Inteligentny system kontroli temperatury głowicy drukującej zapewnia stabilność wydruku drukarki;

Różne funkcje wykrywania: wykrywanie otwartej pokrywy, wykrywanie wysokiej temperatury, wykrywanie braku papieru.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-014B
Materiał	Biała obudowa z tworzywa sztucznego
Interfejs	USB
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	8 MB pamięci Flash, 8 MB SDRAM
Żywotność głowicy drukarki	30KM
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Wyjście: DC 24 V/2,5 A
Czujniki	Czujnik przerwy, czujnik Blackmark, czujnik otwarcia obudowy
Wysokość szczeliny	2mm min
Wysokość czarnego znacznika	2mm Min
Obrót czcionki i kodu kreskowego	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Zgodne polecenie	TSPL EPL ZPL DPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Rozdzielczość	203 DPI
Szybkość drukowania	Maksymalnie 152 mm/s
Szerokość druku	Maks. 108mm
Długość druku	Maks. 1778 mm
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: T Kod kreskowy 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Głoska bezdźwięczna	
Typ mediów	Otwór ciągły, szczelinowy, składany i dziurkowany
Szerokość mediów	20-116mm
Grubość nośnika	0,06-0,20 mm

Pojemność rolki etykiet	101 mm OD (zewnątrzna rana)
Długość etykiety	10-1778mm
Fizyczny	
Wymiar	189,62 mm (szer.) × 178,5 mm (wys.) × 219,03 mm (gł.)
Waga	Netto: 1,78 kg Brutto: 2,38 kg
Pudełko na opakowanie	335*225*235mm
6 w 1 kartonie	713*350*510mm/15.74kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A


OCBP014B2262700003

   Made in China









Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-014B Narzędzie diagnostyczne](#)

[OCBP-014B Oprogramowanie do tworzenia etykiet](#)

[OCBP-014B sterownik Windows](#)

