

4-calowy Termiczny KOD kreskowy Etykieta drukarka

(M/N: OCBP-401dt)



Cechy:

Więcej ekoNIEmika:

Wbudowany podwójny Czujniki zapewnić NIE papier marNIEwać Kiedy załadunek papier.

Łatwy Do działać:

DHCP funkcjoNIEwać robi . Drukarka plug-I-play, NIE Więcej skomplikowany Ip adres Ustawienia.

więcej wytrzymały:

10W duży silnik I duży bieg, robić . prACa życie dłużej.

High-end przybLuby:

japoński Rohm Drukarka głowa, . Druk życie Jest w górę Do 50 Km.

Mądrzejszy redagowanie oprogramANIEwanie:

IOSIroidHarmony OSOknaProchowieC, Pięciokrotne Wteroperacyjne oprogramowanie do bezpłatnej edycji.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	- 401DT
Tworzywo	Plastikowy mieszkania
Opcjonalny interfejs	USBBTWiFi
Połączenie	Komputer, tabletka, przeNIEśny telefon
EdyDor	32-biDowy CPU
Pamięć	4 MB Błysek Pamięć, 320 kb RAM
Drukarka Głowa życie	50 KM
MTBF	4000 h
Moc dostarczać	Wejście □ szerokie zakres voltaż AC 100V-250V 50- 60 Hz Wyjście □ 24vdc
Akcesoria	Moc adapter, Moc kabel, USB kabel, Etykieta wał, Podręcznik
czujniki	Etykieta kraweǳ wykrywanie, wykrywanie wielkości etykiety, Na zewnątrz papieru wykrywanie, Luka wykrywanie, Czarny znak wykrywanie, Otwarcie wykrywanie
Luka wysokość	2 mm Min
Czarny znak wysokość	2 mm Min
Chrzcielnica I bar kod obrót	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Zgodny rozkaz	TSPL
Kierowca	Windows, Linux, Prochowiec
SDK	Windows, Linux, Mac, IOS, Iroid
Druk zdolNIEść	
Druk meDoda	bezpośredni Termiczny
Rezolucja	203 DPI
wydrukować prędkość	152 MM/s Max
Wydrukować szerokość	20-108 mm
Etykieta Wydrukować długość	10-250 mm
Kod kreskowy I charakter	
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: kod 39, kod 93, kod 128UCC, Kod 128 podzbiory A, B, C, Codabar, 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) cyfry dodatek, MSI, Plessey, POSTNET, Chiny POST 2d bar kod: PDF417, Maxi kod, Dane Matryca, Qr kod
Chrzcielnica	8 alfa-numeryka Bitmap czcionki, Windows czcionki Czy Do pobrania z oprogramowanie
Głoska bezdźwięczna	
papier typ	Fałdowy papier or rolka papier, Zamknij etykieta, czarny ocena papier, Bezpośredni Termiczny naklejka Etykieta papier (NIE Wymagany atrament)
papier szerokość	20-118 mm
papier grubość	0,06-0,22 mm
etykieta rolka pojemNIEść	127 mm OD (poza rana)
Rdzeń wewnętrzny	~ 1 cal (24 mm)
Fizyczny	
Wymiar	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Waga	1.36 kg
Pakiet skrzynka	254 mm*254 mm*174 mm/ 1,92 kg
8 in 1 karDon	528 mm*528 mm*368 mm/ 15,36 kg
Środowisku	
Pracujący temperatura I wilgotNIEść	0 Do 45 sDopnie stusDopniowy, 10%~ 80% NIE kondensacja
Składowanie temperatura& wilgotNIEść	-20 Do 50 sDopnie stusDopniowy, 10%~ 90% No kondensacja

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software

