

4-calowa Termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi (Model: OCBP-402DT)

Cechy:



Więcej ekonomii:

Wbudowane podwójne czujniki zapewniają brak marnowania papieru podczas ładowania papieru.

Łatwy w obsłudze:

Funkcja DHCP sprawia, że drukarka jest typu plug-and-play, koniec ze skomplikowanymi ustawieniami adresu IP.

Bardziej trwałe:

Silnik o wysokim momencie obrotowym 42 mm i mocy 10 W, mocniejszy i dłuższy.

Wysokiej klasy materiały:

Japońska głowica drukarki ROHM, żywotność drukowania wynosi do 50 km.

Inteligentniejsze oprogramowanie do edycji:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC, interoperacyjne, bezpłatne oprogramowanie do edycji z pięcioma terminalami.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-402DT
Materiał	Obudowa z tworzywa sztucznego
Interfejs	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	Pamięć Flash 4MB, RAM 320KB
Żywotność głowicy drukarki	50Km
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A
Akcesoria	Zasilacz, kabel zasilający, kabel USB, instrukcja, wspornik zewnętrzny dla opcji
Czujniki	Wykrywanie krawędzi etykiety, wykrywanie braku papieru, wykrywanie przerw, wykrywanie czarnych znaków, wykrywanie otwarcia pokrywy
Wysokość szczeliny	2 mm Min
Wysokość czarnego znaku	2 mm Min
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°, 90°, 180°, 270°
Zgodne polecenie	TSPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednie ogrzewanie termiczne
Rezolucja	203 DPI
Szybkość drukowania	Maks. 152 mm/s
Szerokość druku	30-108mm
Długość druku	10-250 mm
Kod kreskowy i znak	
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 podzbiorów A, B, C, Pasek Coda, Przeplatane 2 z 5, EAN-8, EAN-13, T Kod kreskowy 2D: PDF417, kod Maxi, Data Matrix, kod QR
Czcionka	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych, Czcionki systemu Windows można pobrać z oprogramowania
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier składany lub papier rolkowy, etykieta wycinana, papier z czarnymi znacznikami
Szerokość papieru	30-118mm
Grubość nośnika	0,06 ~ 0,22 mm
Fizyczny	
Wymiar	220*112*102mm
Waga	Netto: 1,02 kg
Pudełko na pakiet	248*140*170mm/1,87kg
Karton 8 w 1	516*300*360mm /12,4kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.

-
- A white and blue FedEx SmartPost printer is shown from a three-quarter perspective. A shipping label is being printed and is partially unrolled from the front. The label contains the following information: TO: CHINA DONGHUA, 8000 0001-5770, FBA CA, POWER RAIL FACILITY CENTER, 440 E. ALDOWAY (RD), ARLINGTON HEIGHTS, IL 60004 US, FROM: FEDEX CA, 6351 STEELES AVE E, YV29, FBA: SHENZHEN CITY WUYOUHE E-COMMER, 6351 STEELES AVE E, SCARBOROUGH ON M1X 1N5. The label also features a QR code, a barcode, and the FedEx logo. The printer has a blue accent on the right side and a small circular light on top.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|———— 118mm ———|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



Driver support

Windows XP,7, 8,10,
Mac OS



Printing Method

Direct Thermal



Resolution

203 dpi



CPU

32-bit RISC CPU



RAM

8MB



Flash

4MB



Printing Speed

50-152 mm/s



Printing Width

20-108mm



Printing Length

25-300mm



Media Type

Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper



Media Width

20-118mm



Media Thickness

60μm-220μm



Interfaces Default

USB



Programming Language

TSPL



Control Panel

One Feed button
(three colors for
three different status)



Power Adapter

Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W



Dimension (WHD)

220*112*102



Weight

1.17kg

Packing List (default)

















Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-402DT Sterownik](#)

[OCBP-402DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Android](#)

[OCBP-402DT Oprogramowanie do edycji etykiet - IOS](#)

[OCBP-402DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Windows](#)