

4-calowa termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi

(Model: OCBP-404DT)

Cechy:



Różne interfejsy i możliwości;

Obsługa Bluetooth dla Androida i IOS;

Łatwe ładowanie papieru;

Wysoka prędkość drukowania.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-404DT
Tworzywo	Obudowa z tworzywa sztucznego
Opcjonalny interfejs	USB/USBBluetooth
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A

Akcesoria	Zasilacz, kabel typu C, instrukcja
Czujniki	Bez papieru, niska moc, pokrywa otwarta
Wysokość szczeliny	2 mm Min
Wysokość czarnego znaku	2 mm Min
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°, 90°, 180°, 270°
Zgodne polecenie	TSPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednie ogrzewanie termiczne
Rezolucja	203 DPI
Szybkość drukowania	Do 140 mm/s
Szerokość druku	25-110 mm
Długość wydruku etykiety	25-250 mm
Kod kreskowy i znak	
Wsparcie tekstowe i graficzne	KOD39, EAN13, EAN8, CODABAR, KOD128, KOD93, ITF Angielski, cyfra, symbol, chiński, wykres, ikona wstępnie zapisana
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier składany lub papier rolkowy, etykieta wycinana, papier z czarnymi znacznikami
Szerokość papieru	35-115 mm
Grubość papieru	0,06-0,22 mm
Pojemność rolki etykiet	ŻADNEGO papierowego domu
Fizyczny	
Wymiar	180 mm * 79 mm * 70 mm
Waga	Netto: 750g
Pudełko na pakiet	210*135*85mm/0,9kg
Karton 12 w 1	440*290*275mm/11,5kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 50 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji



Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-404DT Sterownik](#)