

Chiny Tanie 58mm mini drukarka etykiet termicznych Bluetooth (M / N:OCBP -M201)

Cechy:

- Wsparcie dla Windows, Java, Android .
- Bluetooth, opcje komunikacji USB.
- Oprogramowanie Bartender jest obsługiwane.
- Wsparcie Oznacznik detekcję interwałJon
- Wysoki wydruk Prędkość 90 mm \ / s.
- 100 km Życie TPH.
- Niski pobór mocy i bateria litowo-jonowa o dużej pojemności.

Specyfikacja:

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	180 * 130 * 110 mm (Rozmiar: 585 * 410 * 285mm (40szt)
Mao Waga	506g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość wydruku	48 mm
Metoda drukowania	Gorące drukowanie
Polecenie drukowania	Kompatybilny zestaw poleceń ESC \ / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm \ / s
Rozkład	8 punktów \ / mm (203dpi)
Drukowanie czcionek	12x24 \ / 24x24
Pojemność kolumny	32 \ / 16
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) \ / 3,0 x 3,0 mm (szer. x wys.)
Rozmiar papieru	58,0 ± 0,1 mm x 40,0 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Zestaw znaków	Znaki alfanumeryczne
Berło	USB, Bluetooth
Bufor danych	Do 5 kilobajtów
Zasilacz	9V DC \ / 1Jeden
Bateria	1500mAh \ / 7.4V. 30 m na jednym ładowaniu, Dłuższy czas czuwania Maksymalnie 30 dni
Inne cechy	Testowanie papieru tag janterval reectJon,Wykrywanie zasilania i ręczne wyłączenie
Środowisko pracy	Temperatura: -10 Do 50 Stopnie Celsjusza, Wilgotność względna: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 Do 70 Stopnie Celsjusza, Wilgotność względna: 5% ~ 95%
Nazwa urządzenia	Konfigurowalne opcje liter i cyfr, do 30 znaków ASCII.
Hasło	Wpisz domyślny kod parowania \ "1234 \ "Możesz dostosować. Do 6 cyfr.
Rozmiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products