

## **niska cena przenośny bluetooth etykiety drukarka przenośna (M / N: OCBP-M80)**

Cecha:

1.Can naklejki druku etykiet i Odbiór papieru

2.Easy ustawić gęstość druku i langue

3.Multi różni interfejs i obsługa formatu papieru

Wyświetlacz 4.LCD może pokazać ustawienia parametrów drukarki

5 można szybko wydrukować Imge kodów kreskowych i formularzy.

6.Multiple Czujnik Obsługiwane czarny znak, interwał Label

i wykrywania końca papieru

3 calowy przenośne drukarki, Bluetooth drukarki etykiet, drukarki kodów kreskowych mini

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania               | Linia termiczny                                                                   |
| Prędkość druku                  | 80mm / s (Papier termiczny)                                                       |
|                                 | 70mm / s (Label naklejki)                                                         |
| Rozkład                         | 8 punktów / mm                                                                    |
|                                 | 576 punktów / linii                                                               |
| Efektywna szerokość drukowania  | 72mm / 48mm / 37.5mm                                                              |
| Zestaw znaków                   | ASCII, GB18030 (chiński), BIG5, kodowa                                            |
| Drukuj czcionki                 | Czcionka A: 12 * 24; Czcionka B: 8 * 16                                           |
| Self-zdefiniowane Charakter     | Tak                                                                               |
| Rodzaj papieru                  | Papier termiczny / Papier na etykiety                                             |
| Szerokość papieru               | 80mm / 58mm / 44mm na papier termiczny                                            |
| Rolka papieru Średnica          | 40mm (maks.)                                                                      |
| Średnica rolki Wewnętrzny rdzeń | 13mm (min.)                                                                       |
| Grubość papieru                 | 0,06 ~ 0.16mm                                                                     |
| Papier Sposób zasilania         | Drop-in łatwe ładowanie papieru                                                   |
| TPH                             | 50 km                                                                             |
| kod kreskowy                    | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, przeplatane 25 |
|                                 | 2D: PDF417, QRCode, Data Matrix                                                   |
| Współzawodnictwo                | CPCL / ESC-POS                                                                    |
| Kierowca                        | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8             |
| Transduktor                     | Papier Koniec czujnika, czarny znak, etykieta Interval                            |
| Berło                           | USB / Bluetooth                                                                   |
| Przycisk                        | Moc, Kanał, Tryb                                                                  |
| Wskaźnik                        | Moc, Kanał, Tryb                                                                  |
| Pamięć                          | Flash: 512KB; RAM: 128kb                                                          |
| Otrzymuj Rozmiar bufora         | 32K                                                                               |
| SDK                             | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry i Android               |
| Wielu językach                  | 46 strony kodowe                                                                  |
| Zasilanie (adapter)             | DC9V / 2A                                                                         |
| Zasilanie bateryjne             | 7.4V, 1.65A akumulator litowo-jonowy                                              |
| Ładowanie baterii               | 100m drukowania ciągłego                                                          |
| Czas ładowania                  | mniej niż 3 godziny                                                               |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bateria Czas trwania     | 360 godzin                                                                                |
| Waga netto               | 196g                                                                                      |
| Masa brutto              | 360g (łącznie z baterią & amp; papier rolkowy)                                            |
| Wymiary drukarki (SxGxW) | 104mm x109mm x 48mm                                                                       |
| Kolor                    | czarny                                                                                    |
| Temperatura pracy        | -10-50 ° C                                                                                |
| Wilgotność pracy         | 10% -80%                                                                                  |
| Aplikacja                | Restauracje, Domy handlowe, kuchenne, Stacje benzynowe, detaliczny specjalne, Supermarket |
| Akcesoria                | Bateria, Ładowarka Kabel USB, Płyta CD, skórzane etui i rolki papieru                     |
|                          | Opcja: ładowarka pojazdu                                                                  |
| Wielkość paczki          | 210mm x 155mm x 90mm (1,5 kg)                                                             |

