3-calowy przedni pasza papierowa drukarka etykietowa Bluetooth z ekranem LCD

(Numer modelu: OCBP - M87)

Funkcje:

Struktura papieru przednia sprawia, że drukarka jest bardziej opłacalna;
Czujnik interwału etykiety wsparcia;
Szerokość pojemnika papierowego można regulować;
Można zainstalować rolki papieru o średnicy 45 mm;
Kompatybilny z Androidem i IOS;
2200MAH, 7,2 V 15WH AUMATION AUCUMAND;
Interfejs typu C USB może zarówno ładować, jak i komunikacja;
Może przełączać między trybem pokwitowym lub trybem etykiet;
Wspieraj polecenie TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS;
Ekran LCD może bezpośrednio przestrzegać statusu drukarki;
Wsparcie Użyj przycisków fizycznych, aby ustawić parametr drukarki;
Może drukować 5 godzin ciągły 7-dniowy czas czuwania;
Prędkość drukowania 90 mm / s;
8 MB pamięci flashowej i 8 MB;
Kompatybilny z oprogramowaniem bartender;
Darmowe oprogramowanie do edycji etykiety, wygodne dla użytkowników końcowych do korzystania bezpośrednio.

Specyfikacja:

Metoda wydruku	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania.	ESC / POS, polecenie TSPL CPCL ZPL
Efektywna szerokość druku.	Max = 72mm, 576 kropki
Prędkość drukowania	Do 90 mm / s
Rozkład	8 kropki / mm (203dpi)
Wymiary papieru	79.5. ± 0,5 mm x średnica 45.mm
Grubość papieru	0,05 do 0,12 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński
Berło	USB Type-C i Bluetooth
Lampa błyskowa	8 MB pamięci flashowej i 8 MB
Typ kodu kreskowego.	Kod kreskowy 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 Codabar, przeplatane 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) Cyfry Dodatek, MSI, Plessey, POS TNET, Chiny POS T Kod 2D Kod: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, Kod QR
Zasilacz	5 V DC / 2A
Czas ładowania	4-5 godzin
Moc baterii	2200 mAh, 7.2V 15Wh bateria nie zdejmowana
Czas pracy	5 godzin ciągłe, 7 dni czasu czuwania
Życie głowy drukarki	50 km.

Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wyłączanie ręczne
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 50 degc, wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, wilgotność: 5% ~ 95%
Waga	Waga netto: 0,3285 kg / zestaw

Ocom®

At your side

OCBP-M87

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M87

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M87

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-M87

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M87

ISO FC CE RoHS