

Drukarka etykiet z kodami kreskowymi do bezpośredniego druku termicznego/termotransferowego

(Model: OCBP-T4201/T4301)

Cechy:



Bezpośredni druk termiczny/termotransferowy;
32-bitowy procesor RISC 200 MHz;
8 MB SDRAM 8 MB pamięci Flash;
Konstrukcja napędzana przekładnią dwusilnikową;
Szybkość drukowania 152 mm (6 cali) na sekundę (maks.);
Taśma o długości 300 metrów (984) na rdzeniu o średnicy 25,4 mm (1");
Opcjonalna rozdzielczość 203 dpi lub 300 dpi;
Wysokiej klasy japońska głowica drukująca ROHM, żywotność drukowania wynosi do 100 km;
Wsparcie czujnika szczeliny, czujnika otwartej pokrywy, czujnika czarnego znaku, czujnika wstążki;
Zapewnia bezpłatnie bartender oprogramowanie do edycji etykiet;
Samodzielnie opracowane bezpłatne oprogramowanie do edycji obsługuje IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, interoperacyjność z pięcioma terminalami.

Specyfikacja

Ogólny		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Kolor	Czarny	
Edytor	32-bitowy procesor	
Interfejs	USB2.0 (Standard)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN opcjonalnie	

Zegar czasu rzeczywistego	Standard	
Język drukarki	TSPL	
Żywotność głowicy drukarki	100 km	
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A	
Czujniki	Czujnik przerwy, czujnik otwarcia pokrywy, czujnik czarnego znaku, Czujnik końca taśmy	
Pamięć	8 MB pamięci Flash/8 MB SDRAM/pamięć Flash	
Akcesoria	Skrócona instrukcja obsługi, kabel USB, przewód zasilający, trzpień do etykiet Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy, uchwyt mocujący x 2, adapter rdzenia 1,5" x 2, wrzeciono do taśmy x 2, tuleja do wstążki	
oprogramowanie	Sterownik: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs, CCC itp	
Możliwość drukowania		
Metoda drukowania	Termotransferowy/bezpośredni termiczny	
Rozdzielczość	8 punktów/mm (203 DPI)	12 punktów/mm (300 DPI)
Maks. prędkość drukowania	152 mm (6") / s	127 mm (5") / s
Maks. szerokość druku	104 mm (4,09 cala)	104 mm (4,09 cala)
Maks. długość druku	1178 mm (70 cali)	889mm (35")
Druk graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)	
Kod kreskowy i znak		
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128, podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek cyfr, MSI, PLESSEY, POSTNET, Chiny POST, pasek danych GS1, kod 11 Kod kreskowy 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR, Aztec	
Czcionki wewnętrzne	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych, czcionki Windows można pobrać z oprogramowania.	
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°, 90°, 180°, 270°	
Graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)	
Głoska bezdźwięczna		
Typ mediów	Ciągły, sztancowany, czarny znak, składany, karbowany (nawinięty na zewnątrz)	
Szerokość nośnika	20-112 mm (0,78-4,4 cala)	
Grubość nośnika	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Długość etykiety	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5") OD (średnica zewnętrzna)	
Pojemność wstążki	Długość 300m Maks	
Szerokość wstążki	110 mm	
Wewnętrzna średnica rdzenia taśmy	25,4mm (1")	

Fizyczny	
Wymiar	280mm*210mm*170mm
Waga	Netto 2,25 kg Brutto: 3,25 kg
Pudełko na pakiet	370*240*205mm
Karton 4 w 1	500*390*430mm/14,5kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji











