

OCBS -2008 najtańszy ręczny skaner kodów kreskowych 2d

Wysoka technologia obrazowania;

Wielokierunkowe skanowanie, łatwe skanowanie;

Potrafi odczytać kod paskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

4milowa doskonała dokładność skanowania;

Obsługa wielu funkcji specjalnych;

Dostępny SDK / API;

Wiele interfejsów opcjonalnych;

Stań do wyboru.

Charakterystyka wydajności

Funkcjonować		
Zródło światła	Biała dioda LED	
Brzęczyk	Utrzymany	
Stoisko	Opcjonalny	
Wskaźnik	Zielona dioda LED, sygnał dźwiękowy	
Skanuj wydajność		
Czujnik	CMOS	
Rozkład	640 * 480,256 poziomów szarości	
Maksymalna prędkość dekodowania	13 ml UPC 40 cm / s	
Kąt czytania	poziomo 50 stopni; pionowo 20 stopni	
Precyzja	≥ 4 mil	
Możliwość dekodowania	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 pełny ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 5 (Dyskretny 2 z 5), Macierz 2 z 5, Codabar (NW7), Kod 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Kod93, Kod 11 (8 USD), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, kod Han Xin, kod Aztec, GS1 Composite
Głębina pola	Kod 39 (5 mil): 50 mm ~ 120 mm Kod 39 (10 mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13 mil): 20 mm ~ 320 mm Data Matrix (7,5 mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 mil): 62 mm ~ 145 mm	
Wrażliwość	Nachylenie ± 45 ° przy 0 ° Obrót i 0 ° Pochylenie Obrót o ± 30 ° przy nachyleniu 0 ° i pochyleniu 0 ° Ugięcie ± 45 ° przy 0 ° Obrót i 0 ° Pochylenie	
Elektryczny		
Berło	USB, USB COM (wirtualny port szeregowy)	
Napięcie wejściowe	3.3v ~ 5v DC	
Standardowa moc	2.0 w (400mA)	
Maksymalna moc	2,5 w (450mA)	
Adapter prądu stałego	Maks. 5,5V 1A	
KLASA LED	Klasa I	
Test EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Klasa B	
Środowisko użytkownika		
Działaj temperatury	-20 st. C ~ +60 st. C (-4 stopni F do 144 st. F)	
Temperatura przechowywania	-30 stopni C ~ +70 stopni C (-22 stopni F do 158 stopni F)	
Wilgotność	5% - 95% (bez kondensacji)	
Opór upadku:	1,5 m (5,0 stopy) spada do betonu	
Klasa IP	IP54	
Natężenie światła	Praca: światło słoneczne, lampy fluorescencyjne	
Fizyczny		
Wymiary	156 * 68 * 83 mm	
Waga	195 g (bez podstawy)	
Wymiar paczki	48 * 36 * 47 CM (20szt ze stojakiem 13.5KG)	
	48 * 39 * 52 CM (30 sztuk bez podstawy 15 kg)	



